

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Адаптер для ленточной шлифовки труб до 180 мм

Артикул: MY3016-5

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **22 186 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Насадка подходит практически к любой угловой шлифовальной машине при выполнении трех условий:

- выход вала шпинделя M14
- обороты вала регулируются и могут быть установлены на значение 4000-6000 в минуту
- у болгарки есть шейка, диаметром от 43 до 46 мм, для крепления защитного кожуха (на эту шейку производится крепление оснастки для шлифовки и полировки труб)

Оснастка используется преимущественно для шлифовки и полировки, а также матирования и сатинирования труб из нержавеющей стали. Но также с успехом может быть использована для снятия сварных усилений (или валиков) при подготовке труб из различной углеродистой стали к порошковой покраске.

Большой угол охвата трубы лентой, делает работу максимально удобной и эффективной. Можно подлезть даже во внутреннюю сторону углового отвода. При этом, возможные диаметры обрабатываемых труб находятся в широком спектре - от 12 до 180 мм.

На оснастке применяется бесконечная лента из абразивного материала. Размеры ленты 40x760 мм. Также существует безабразивная войлочная лента для полировки с использованием пасты.

Сформировано 09.04.2026 08:47 · KRATONSHOP.RU