

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор с ременной передачей AEROMAX 1050/300

Артикул: 5888



Характеристики

Производительность 1050 л/мин

Объем ресивера 300 л

Напряжение
питания 380 В

Цена без учета доставки: ~~134 140 Р~~ **120 726 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Количество цилиндров/ступеней | 4/2 |
| Номинальная мощность | 7500 Вт |
| Производительность | 1050 л/мин |
| Объем ресивера | 300 л |
| Макс. давление | 12,5 кгс/см |
| Тип компрессора/тип передачи | поршневой/клиноременная |
| Масса | 287 кг |

AEROMAX 1050/300 - воздушный четырехпоршневой двухступенчатый масляный компрессор с ременным приводом имеет наибольшее давление среди профессиональных компрессоров от Foxweld которое

составляет 12,5 бар. Также данную модель отличает ресивер большого объема в 300 литров и высокая производительность 1050 л/мин. Такие впечатляющие рабочие характеристики обеспечивает крупная четырехпоршневая нагнетательная установка с двухступенчатой системой сжатия. AEROMAX 1050/300 подходит для выполнения всех видов профессиональных работ и длительной эксплуатации в условиях производственного цеха, автомобильной мастерской и строительной площадки. Трехфазный асинхронный электродвигатель, комплексная система теплозащиты, удобный доступ для визуального контроля уровня масла гарантируют высокий срок службы оборудования и контроль своевременности технического обслуживания. Стандартно компрессор оснащен четырьмя выходами с быстросъемными соединениями, одним регулятором давления с манометром, а также автоматическим реле с основным манометром для контроля уровня давления в системе. Дополнительно, ресивер компрессора может быть оснащен двумя выходами на которые, при необходимости, могут быть установлены шаровые краны 1/2" для максимальной подачи воздуха с минимальным внутренним сопротивлением. Ременная передача закрыта решеткой, предотвращающей ее повреждение, а также травмирование пользователя в случае обрыва ремня. Четыре колеса обеспечивают возможность перемещения устройства. Ресивер имеет качественное покрытие, препятствующее образованию коррозии.

Особенности:

- Максимальное давление - 12,5 бар
- Высокая производительность - 1050 л/мин
- Увеличенный масляный картер
- Система комплексной теплозащиты от перегрева
- Удобный визуальный контроль за уровнем масла
- Простота обслуживания и безопасность
- Низкий уровень шума в своем классе - 78 дБ(А)
- Фильтр-осушитель
- Шаровый кран 1/2" с внутренней резьбой в комплекте поставки
- Сеть - 400 В / 50 Гц

Комплектация:

- Компрессор
- Колеса с комплектом для крепления - 4 шт.
- Сапун масляного картера - 1шт.
- Воздушный фильтр - 2шт.
- U-образная ручка с комплектом для крепления - 1шт.
- Масло компрессорное VDL 100 в бутылке - 1шт.
- Шаровый кран 1/2" - 1шт.
- Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон

Сформировано 14.06.2026 10:35 · KRATONSHOP.RU