

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотоблок Агат БС-1

Артикул: 261421



Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	82 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с

Цена без учета доставки: **32 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный B&S Vanguard 13H3
Объем двигателя	205см3
Мощность	6,5л.с.
Объем топливного бака	4,1 литра
Ширина обработки	800/600/350мм
Глубина обработки	до 250 мм
Сцепление	Клиноременная передача с натяжным роликом
Редуктор	Механический шестеренчато-цепной
Максимальная скорость движения (1,2)	1 – 2,8/6,3 2 – 3,5/7,8 км/час
ВОМ	Шкив на клиноременной передаче

Дорожный просвет	12см
Диаметр колес	41см
Диаметр фрез	31см
Ширина колеи	от 260 до 540 мм
Габаритные размеры (Д*Ш*В)	1510x620x1335мм
Вес	82кг

Мотоблок Агат БС-1 - оснащен профессиональным бензиновым двигателем Briggs&Stratton Vanguard, мощностью 6,5 л.с., серии PRO. Двигатель рассчитан на длительное время работы, на участках средней площади.

Большое число скоростей (2 вперед и 1 назад), позволяет легко управлять и подбирать скорость согласно выполняемой работе, а большие пневматические колеса в сочетании с низким центром тяжести, придают мотоблоку устойчивость и хорошую проходимость.

Особенности двигателя:

- Литая чугунная гильза цилиндра с повышенной износостойкостью Dura-Vore, снижает расход масла.
- Dual-Clean, двойной воздушный фильтр автомобильного типа, обеспечивает защиту двигателя, для большего ресурса.
- Система электронного зажигания **Magnetron**, и система механического декомпрессора, обеспечивает быстрый и легкий запуск.
- **TransportGuard** – система зажигания и подачи топлива, отключаемая одним переключением, что облегчает подготовку мотоблока к транспортировке.
- Глушитель **Lo-Tone**, обеспечивает низкий уровень шума.
- Система **Oil-Guard**, следит за автоматическим отключением при понижении уровня масла. Данная система активизируется во время запуска и отключается после, это дает возможность наклона мотоблока до 25 градусов, без риска заглохнуть.

Сформировано 09.06.2026 03:30 · KRATONSHOP.RU