

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Агрегат штукатурно-малярный Мисом СО-154М-02-150

Артикул: J01330000000568



Характеристики

Производительность 7.83 л/мин

Цена без учета доставки: 0 ₽ (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, м3/ч, не менее	0,47
Давление подачи, МПа (кгс/см2)	2 (20)
Объем смесителя по загрузке, л	150
Частота вращения вала смесителя органа, об /мин.	35 ± 3
Установленная мощность, кВт	4,5
Частота вращения винта насоса, об/мин	131
Габаритные размеры, мм, не более (дхшхв):	1800x650x1450
Масса, кг, не более	245

Агрегат штукатурно-малярный СО-154М-02-150 предназначен для приготовления из полуфабрикатов, подачи и нанесения на обрабатываемые поверхности водных штукатурных, малярных составов

огнезащитных составов, растворов для наливных полов и других аналогичных составов с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракцией до 3 мм и подвижностью не менее 7 см по ГОСТ 5802. Агрегат используется на объектах промышленного, гражданского и сельского строительства.

Комплект поставки штукатурной станции СО-154М-02-150:

- Штукатурное сопло под растворный рукав диаметром 25 мм - 1 шт
- Рукав растворный диаметром 25 мм - 15 метров
- Рукав воздушный для подключения штукатурного сопла к компрессору - 15 метров
- Паспорт

Сформировано 09.01.2026 20:16 · KRATONSHOP.RU