

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Агрегат штукатурный Мисом СО-362

Артикул: СО-362

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 50 л/мин

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность*, м³/ч, не более

- | | |
|-----------------------------|-----|
| - на меньших оборотах винта | 1,2 |
| - на средних оборотах винта | 1,8 |
| - на высоких оборотах винта | 3,0 |

Давление подачи, МПа (кгс/см²) 3 (30)

Частота вращения винта насоса, об/мин, не менее 100, 200, 325

Тип винтовой пары 2L6

Установленная мощность, кВт

- | | |
|-------------|-----|
| - насос | 5,5 |
| - вибросито | 0,2 |

Габаритные размеры, мм	2100x860x1100
Масса, кг	260

Агрегат штукатурный СО-362 - предназначен для просеивания, подачи и нанесения на обрабатываемые поверхности водных штукатурных, кладочных, малярных составов, огнезащитных составов, растворов для наливных полов и других аналогичных составов с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракцией до 6 мм и подвижностью не менее 7см по ГОСТ 5802.

Агрегат используется на объектах промышленного, гражданского и сельского строительства.

Питание агрегата в точке подключения осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением (380 ± 10%) В и частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью через устройство защитного отключения с соблюдением требований ПУЭ.

Вид климатического исполнения У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 – 69, при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40°С).

Эксплуатация агрегата под дождем ЗАПРЕЩЕНА!

Агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Комплект поставки:

- Агрегат штукатурный Мисом СО-362
- Вибратор
- ЗИП
- Инструкция

Сформировано 06.05.2026 22:22 · KRATONSHOP.RU