

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки EBM LEVARC TIG 500W AC/DC

Артикул: 1507119



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	500 А

Цена без учета доставки: **255 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение сети 380 В

Напряжение холостого хода 65 В

Класс защиты IP 21

Коэффициент мощности (COS?) 0.85

Габаритные размеры 1030x550x1160

Вес	75 кг.
ПВ %	60
Тип источника	Инвертор
КПД	85
Класс изоляции	F
Частота сети, Гц	50 Гц
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Ток в режиме TIG	30 - 500 А
Режим Pulse	Есть
Число фаз	3
Активная мощность	17.80 кВА
Длина кабеля	2,5
Длина горелки	8 м

**LEVARC TIG 500 AC/DC** - это промышленный аппарат для аргонодуговой сварки **TIG** на переменном и постоянном токе **AC/DC** неплавящимся вольфрамовым электродом, а также для ручной дуговой сварки **MMA DC** током до **500 Ампер**. Режим импульсного тока, широкий диапазон настроек и высокая продолжительность включения позволяют применять аппарат на производстве для качественной сварки алюминия, углеродистой, нержавеющей и других типов сталей различной толщины.

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Машиностроение
- Судостроение
- Производство металлоконструкций

- Изготовление труб

#### **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ:**

- Режимы сварки – TIG AC, TIG DC, MMA.
- Режим импульсной сварки - TIG AC PULSE, TIG DC PULSE
- Режимы работы горелки – 2Т/4Т
- Функция заварки кратера
- Настройка частоты и ширины импульса
- Настройка частоты переменного тока и Регулировка полуволн (Баланс)

#### **НАДЕЖНОСТЬ:**

- Максимальная производительность - аппарат подготовлен и протестирован для высокопроизводительной сварки в тяжелых производственных условиях.
- Блок водяного охлаждения (модель 500 W) позволяет увеличить ресурс расходных материалов горелки при длительной работе на повышенных токах.
- Усиленный корпус – надежная цельнолитая рама с площадкой под баллон.

#### **ГОРЕЛКА:**

Аппараты LEVARC укомплектованы износостойкими горелками длиной 8 метров.

- Горелка на 500 Ампер в комплекте позволяет использовать аппарат на максимальных токах.
- Расходные материалы обработаны на станках с ЧПУ, на 100% взаимозаменяемы и аналогичный по качеству с горелками европейских производителей.
- Рукоять горелки: эргономичная, легкая и прочная конструкция рукоятки.
- Тест: Микропереключатель длительного действия, циклически протестирован минимум на 200000 включений и выключений.

#### **ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**

Интуитивно понятная панель управления не перегружена лишней информацией, что позволяет быстро и точно настраивать аппарат исходя из привычек работы сварщика.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Горелка сварочная TIG 500, 8 метров - 1 шт
- Кабель обратный 1x70 мм<sup>2</sup> с массовым зажимом, 2,5 метра - 1шт
- Стартовый набор расходных материалов - 1шт

Сформировано 12.06.2026 12:17 · KRATONSHOP.RU