

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки EBM TIG WavePower 200 AC/DC Pulse LED с комплектом

Артикул: 1507178



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **63 750 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Цвет	Красный
Масса, кг	11,5
Напряжение холостого хода, В	60
Потребляемая мощность, кВт	7,5
Напряжение питания, В	230
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры ДхШхВ	496x215x387
Сварочный ток, А	10-200
Колебания напряжения сети, %	15
ПН (на 40°C) при максимальном сварочном токе, %	35

Профессиональный импульсный сварочный аппарат **EBM WavePower TIG 200 AC/DC Pulse** предназначен для аргонодуговой сварки TIG переменным током (AC) и постоянным током (DC). Подходит для работы с углеродистой и нержавеющей сталью, алюминием, медью и их сплавами.

Особенно эффективен при работе с алюминием и тонкими металлическими листами благодаря выбору формы волны переменного тока (прямоугольная или треугольная) и наличию импульсного режима сварки PULSE.

Импульсный режим обеспечивает:

- уменьшение деформации материала;
- высокую стабильность дуги;
- предотвращение прожогов;
- качественный внешний вид шва.

Сварочный аппарат поддерживает несколько режимов TIG сварки:

- **TIG DC** — сварка на постоянном токе DC. Применяется для сварки углеродистой и нержавеющей стали, меди.
- **TIG AC** — сварка на переменном токе AC. Применяется для сварки алюминия, магния и их сплавов.
- **TIG DC Pulse** — импульсный режим сварки на постоянном токе;
- **TIG AC Pulse** — импульсный режим сварки на переменном токе.

В импульсном режиме происходит чередование пикового и базового токов с заданной частотой, что помогает снизить степень деформации за счёт уменьшения среднего тока.

Форма волны в режиме TIG AC может быть прямоугольной или треугольной.

Выбор режима работы горелки:

- **2T** - двухтактный режим для коротких швов.
- **4T** - четырёхтактный режим для длинных швов.
- **SPOT** – режим точечной сварки. Подача тока ограничена по времени, используется при работе с тонким металлом или для прихваток.

Дистанционное управление, предусмотрена возможность подключения педали дистанционного управления током сварки.

Поджиг дуги

В аппарате используется бесконтактный высокочастотный поджиг дуги (HF).

«Умный» вентилятор охлаждения

Вентилятор охлаждения включается только при включении аппарата и при нагревании во время сварки. Это позволяет снизить уровень шума и энергопотребление в периоды простоя оборудования, а также продлить срок службы вентилятора.

Сварочный аппарат оснащён всеми необходимыми функциями для качественной и удобной сварки покрытым электродом:

- Hot Start (горячий старт) — облегчает зажигание дуги при сварке MMA и повышает её надёжность;
- Arc Force (форсаж дуги) — стабилизирует дугу, кратковременно увеличивая сварочный ток в нужный момент, и предотвращает прилипание электрода;
- Antistick — функция, которая срабатывает при слишком долгом коротком замыкании и предотвращает прилипание электрода.

Панель управления:

- Сварочный аппарат WavePower TIG 200 AC/DC Pulse оснащён интуитивно понятной панелью управления и LED-дисплеем, которые позволяют легко взаимодействовать с аппаратом и настраивать режимы сварки. Благодаря LED-дисплею вы сможете быстро задать нужные параметры для работы с конкретным типом металла.
- Тонкая настройка режимов сварки обеспечивает высокое качество работы и удобство использования аппарата. При выключении и повторном включении устройства автоматически сохраняются последние установленные настройки.
- Настройка выполняется с помощью ручки регулировки и кнопок, расположенных по краям дисплея.

Комплектация:

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Горелка WP-26K-E, 4 м. – 1 шт.
- Массовый зажим 300 А. с кабелем, 3 м. – 1 шт.
- Вольфрамовый электрод 1,6 мм – 1 шт.
- Комплект расходных материалов к горелке (сопла, цанги, колпачки)
- Газовый шланг, 2,5 м – 1 шт.
- Хомут 9-16 – 2 шт.
- Кабельный разъем 35-50 – 1 шт.
- Шестигранный ключ – 1 шт.
- Педаль управления EBM для TIG WavePower 200, 5м
- Маска сварщика EBM ф5 Хамелеон 93x43 мм, DIN 4/9-13

Сформировано 12.06.2026 13:46 · KRATONSHOP.RU