

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки FoxWeld SAGGIO TIG 205 AC/DC PULSE

Артикул: 7586

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **84 700 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Anti Sticking	да
Arc Force	да
Hot Start	да
Запись программ сварки	да
Импульсный режим	да
Корректор коэффициента мощности (PFC)	да
Минимальное рабочее напряжение, В	90
Напряжение, В	230
Охлаждение	да
Продолжительность включения (ПВ), %	60%

Режим MMA	да
Режим TIG Lift	да
Род тока	AC/DC
Сварочный ток DC, А	5-200
Сварочный ток AC, А	10-200
Термозащита	да
Установка тока паузы, %	10-90
Цифровой дисплей	да
Габариты упаковки ДхШхВ, см	34x70x46
Вес с учетом упаковки, кг	19.5

**SAGGIO TIG 205 AC/DC PULSE** – это профессиональный аппарат для аргодуговой сварки. Его можно использовать для сварки различных металлов и сплавов на постоянном и переменном токе. Цифровая панель управления аппарата делает настройку аппарата более простой.

Широкий функционал аппарата обеспечивает гибкость настройки процесса. Импульсный режим на переменном и постоянном токе дает возможность сваривать изделия малых толщин.

**Данные источники питания имеют следующие режимы работы:**

- Аргодуговая сварка на переменном токе (TIG AC).
- Импульсный режим аргодуговой сварки на переменном токе (TIG AC PULSE).
- Аргодуговая сварка на постоянном токе (TIG DC).
- Импульсный режим аргодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC PULSE).
- Ручная дуговая сварка штучным электродом (MMA).

**PFC (коррекция коэффициента мощности)** позволяет аппарату более эффективно потреблять электроэнергию из сети за счет снижения потерь мощности.

Аппараты с активным PFC могут работать даже при пониженном до ~100В напряжении, выдавая полную мощность.

Функция даёт возможность подключать установку к генератору, что позволит использовать ее на выезде. Также PFC позволяет использовать более длинные переносные кабели.

**Комплектация:**

- Сварочный источник — 1 шт
- Горелка TIG WP-26 Flex 5м — 1шт.
- Газовый шланг — 1шт.
- Комплект ЗИП (2 электрода (WC-20), 2 цанги, 2 цангодержателя, 2 хомута, 2 керам. сопла, длинный колпачек)
- Зажим на массу с кабелем (35-70mm<sup>2</sup>) 400А — 1 компл.

- Инструкция
- Сертификат качества
- Гарантийный талон

**\*Производитель оставляет за собой право менять комплектацию аппарата**

**Внимание!** Не рекомендуется на постоянной основе использовать аппарат при пониженном напряжении, так как оно создаёт дополнительную токовую нагрузку на элементную базу.

Сформировано 28.04.2026 21:29 · KRATONSHOP.RU