

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки КЕДР AlphaTIG-315P AC/DC

Артикул: 8010753

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	315 А

Цена без учета доставки: **128 650 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, Гц	50/60
Вольтаж, В	380
Габариты, мм	615x310x545
Вес, кг	42
Режим работы, ПВ%	60
Напряжение холостого хода, В	65
Диапазон сварочного тока, А	10-315
Диаметр электродов, мм	1.6-4.0
Максимальный сварочный ток, А	315
Мощность, кВт	8.4

Напряжение сети, В	380
Вес брутто, кг	55

КЕДР AlphaTIG-315P AC/DC – современный промышленный аппарат для аргонодуговой сварки с цифровым управлением, предназначенный для эксплуатации на средних и крупных производствах, работающих с нержавеющей, титановыми, медными и алюминиевыми сплавами. Созданный с учётом последних достижений в области микроэлектроники и схемотехники, аппарат гарантирует максимальную простоту настройки и сбалансированные сварочные характеристики во всех режимах эксплуатации.

При необходимости, в зависимости от формата эксплуатации, аппарат может быть укомплектован универсальным блоком жидкостного охлаждения, данная комплектация является оптимальной для работы в жестком промышленном цикле на высоких токах.

Особенности:

- Сварка большинства видов сталей и сплавов – функции аргонодуговой сварки на постоянном и переменном токе в диапазоне до 315А позволяют работать практически с любыми материалами и толщинами в промышленном цикле.
- Импульсный режим TIG сварки гарантирует более эффективную работу при сварке тонкостенных изделий.
- Квадратная форма волны, регулировка частоты и баланса переменного тока позволяют задать оптимальные параметры при сварке алюминиевых сплавов.
- Возможность подключения педали ДУ в режиме TIG-сварки способствует повышению управляемости процесса, а также повышает удобство работы в целом.
- Режим MMA с возможностью настройки токов старта и форсажа дуги, а также встроенными механизмами AntiStick и VRD.
- Современный дизайн и продуманная эргономика органов управления.

Комплектация:

- Аппарат
- Кабель с клеммой заземления 3 м
- Газовый шланг с гайками
- Руководство по эксплуатации

Внимание! Горелка TIG, колеса и платформа продаются отдельно.

Сформировано 11.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU