

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки КЕДР MULTITIG-3200P AC/DC

Артикул: 8008476

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	320 А

Цена без учета доставки: **205 722 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, Гц	50/60
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	600x260x450
Вес нетто, кг	29,5
Режим работы, ПВ%	100
Напряжение холостого хода, В	61
Диапазон сварочного тока, А	10 - 320
Длина, мм	600
Диаметр электрода, мм	1,6-4,0
Максимальный сварочный ток, А	320

Мощность, кВт	9.1
Максимальная толщина реза металла, мм	1-8
Свариваемые материалы	Универсальные TIG
Вес брутто, кг	35
Высота, мм	450
Ширина, мм	260

Установка аргодуговой сварки КЕДР MultiTIG-3200P AC/DC (380В) - multifunctional device, capable of solving the most complex production tasks. The extended TIG mode gives the welder the possibility of setting such parameters as the waveform of the alternating current, frequency (up to 999 Hz) and the pulse width in AC and DC modes, balance of polarity and frequency of the alternating current. The full MMA mode allows for fine-tuning of the dynamic characteristics of the arc by adjusting the indicators HotStart and ArcForce, which ensures a high-quality process when welding critical structures. The welding current of 320A, the 100% duty cycle and a high degree of protection of electronic components allow MultiTIG-3200P AC/DC to be used as a main industrial instrument in shipbuilding, defense and space industries. The device can be equipped with a wired and wireless pedal, a wireless remote control, a duplicate control panel, and a wired remote control for MMA mode.

Обратите внимание, что свидетельство НАКС не входит в комплект и является опцией для данного оборудования.

Особенности:

- Аппарат может быть укомплектован проводной и беспроводной педалью, беспроводным пультом дистанционного управления, дублирующей панелью управления, и проводным пультом дистанционного управления для MMA-режима
- Небольшой вес и оптимальные габариты позволяют легко транспортировать и перемещать аппарат по производственной площадке вручную или краном (рымболты в комплекте)
- Импульсный режим способствует упрощению контроля за сварочным процессом при работе с тонкостенными изделиями, цветными сплавами и алюминием, а также позволяет снизить тепловложение и избежать недопустимых деформаций
- Возможность подключения блока жидкостного охлаждения расширяет спектр применения аппарата и диапазон допустимых задач, также повышает производительность

Комплектация:

- Сварочный аппарат TIG
- Кабель с зажимом на изделие 50 мм² (3м)
- Сетевой кабель без вилки (2,35м)
- Газовый шланг с гайками (3м)
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 11.04.2026 13:07 · KRATONSHOP.RU