

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки ПТК МАСТЕР TIG 200A F55

Артикул: 005.100.302

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **24 666 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулировки тока TIG, А	10–200
Диапазон регулировки тока MMA, А	10–200
Потребляемый ток TIG, А	10,4
Потребляемый ток MMA, А	20,4
Сварочное напряжение TIG, В	18
Сварочное напряжение MMA, В	28
Напряжение холостого хода, В	56
Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,3

Коэффициент мощности	0,73
ПВ, %	60
КПД, %	80
Способ возбуждения дуги TIG	Бесконтактный
Диаметр электрода TIG, мм	1,0–4,0
Диаметр электрода MMA, мм	1,5–4,0
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Вес нетто, кг	5,5
Габариты аппарата, мм	330x140x265
Вес брутто, кг	9,8
Размеры индивидуальной упаковки, мм	390x250x280
Наличие функции MMA	Да

**ПТК МАСТЕР TIG 200A F55** – новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для аргонодуговой сварки с дополнительной функцией ручной дуговой сварки. Аппараты произведены с использованием высококачественных мощных MOSFET транзисторов с частотой преобразования ~100 кГц. Применение принципа широтно-импульсной модуляции позволило обеспечить удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги.

Аппарат подойдет для сварки высоколегированных (нержавеющих) сталей и углеродистых (черных) сталей при монтажных работах на различных объектах, а также в стационарных условиях.

Инверторы МАСТЕР TIG 200A F55 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. Обеспечивают стабильность горения дуги при сварке металлических изделий. Простое управление сварочными параметрами гарантирует удобство при эксплуатации.

#### **Особенности:**

- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA, где применяются электроды диаметром от 1,5 до 4,0 мм.
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров.
- Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева.
- Эффективная система охлаждения.
- Гарантия 2 года.

#### **Комплектация:**

- Инверторный аппарат аргонодуговой сварки – 1 шт.
- Сварочная горелка TIG 26 серии – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- Электрододержатель – 1 шт.
- ЗИП и комплектующие – 1 набор
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

