

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки ПТК МАСТЕР TIG 200A F55

Артикул: 005.100.302

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 200 А |

Цена без учета доставки: **24 666 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Диапазон регулировки тока TIG, А | 10–200 |
| Диапазон регулировки тока MMA, А | 10–200 |
| Потребляемый ток TIG, А | 10,4 |
| Потребляемый ток MMA, А | 20,4 |
| Сварочное напряжение TIG, В | 18 |
| Сварочное напряжение MMA, В | 28 |
| Напряжение холостого хода, В | 56 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,3 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Коэффициент мощности | 0,73 |
| ПВ, % | 60 |
| КПД, % | 80 |
| Способ возбуждения дуги TIG | Бесконтактный |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,0–4,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–4,0 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Вес нетто, кг | 5,5 |
| Габариты аппарата, мм | 330x140x265 |
| Вес брутто, кг | 9,8 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | 390x250x280 |
| Наличие функции MMA | Да |

ПТК МАСТЕР TIG 200A F55 – новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для аргонодуговой сварки с дополнительной функцией ручной дуговой сварки. Аппараты произведены с использованием высококачественных мощных MOSFET транзисторов с частотой преобразования ~100 кГц. Применение принципа широтно-импульсной модуляции позволило обеспечить удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги.

Аппарат подойдет для сварки высоколегированных (нержавеющих) сталей и углеродистых (черных) сталей при монтажных работах на различных объектах, а также в стационарных условиях.

Инверторы МАСТЕР TIG 200A F55 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. Обеспечивают стабильность горения дуги при сварке металлических изделий. Простое управление сварочными параметрами гарантирует удобство при эксплуатации.

Особенности:

- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA, где применяются электроды диаметром от 1,5 до 4,0 мм.
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров.
- Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева.
- Эффективная система охлаждения.
- Гарантия 2 года.

Комплектация:

- Инверторный аппарат аргонодуговой сварки – 1 шт.
- Сварочная горелка TIG 26 серии – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- Электрододержатель – 1 шт.
- ЗИП и комплектующие – 1 набор
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

