

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки ПТК RILON TIG 200 СТ

Артикул: 005.300.301

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **25 503 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон регулировки тока TIG, А	10–200
Диапазон регулировки тока MMA, А	10–160
Потребляемый ток TIG, А	26
Потребляемый ток MMA, А	31,2
Сварочное напряжение TIG, В	18
Сварочное напряжение MMA, В	26,4
Напряжение холостого хода, В	58
Постпродувка газа, сек	0–10

Максимальная потребляемая мощность, кВт	5,07
Коэффициент мощности	0,7
ПВ, %	60
КПД, %	80
Способ возбуждения дуги TIG	Бесконтактный
Диаметр электрода TIG, мм	1,0–4,0
Диаметр электрода MMA, мм	1,5–4,0
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Вес нетто, кг	7,8
Габариты аппарата, мм	430x165x310
Вес брутто, кг	11,5
Размеры индивидуальной упаковки, мм	510x295x365
Наличие функции MMA	Да
Наличие функции VRD в режиме MMA	Да, нерегулируемая

ПТК RILON TIG 200 CT – это обновленная линейка аппаратов для аргодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом с завода RILAND. Аппараты позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе MOSFET транзисторов. Применение передовых инверторных технологий позволило увеличить КПД до 80% и увеличить производительность сварки на 30%.

Аппарат предназначен для сварки постоянным током TIG DC неплавящимся электродом (вольфрам). Данный режим позволяет сваривать сталь, никель, медь и их сплавы.

Наличие дополнительной функции ручной дуговой сварки (MMA), где могут использоваться электроды диаметром от 1,5 до 4,0 мм.

Особенности:

- Сварка на постоянном токе.
- Высокочастотный поджиг дуги.
- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA.
- В режиме MMA есть функция VRD, которая снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы.
- Цифровая индикация отображения сварочного тока.
- Усовершенствованная система охлаждения и функция термозащиты с индикацией перегрева.
- Гарантия 5 лет на аппараты серии ПТК RILON.

Комплектация:

- Инверторный аппарат аргодуговой сварки – 1 шт.
- Сварочная горелка 26 серии – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.

- ЗИП и комплектующие – 1 набор
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 04.04.2026 12:09 · KRATONSHOP.RU