

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки ТСС PRO TIG/MMA-400P AC/DC

Артикул: 67095



Характеристики

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальный сварочный ток | 400 А |

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|------------|
| Напряжение сети | 380В ± 15% |
| Потребляемая мощность, кВа | 18,3 |
| Напряжение холостого хода, В | 68 |
| Регулировка сварочного тока TIG, А | 10-400 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1-4,0 |
| Регулировка сварочного тока MMA, А | 10-400 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,6-6 |
| ПВ (40°C), % | 80 |
| Клас изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |

| | |
|--|-------------|
| Масса, кг | 37 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 630x320x620 |
| Масса брутто, кг | 44 |
| Габаритные размеры упковки (Д;Ш;В; мм) | 725x480x670 |

Аппарат аргонодуговой сварки TCC PRO TIG/MMA-400P AC/DC - для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG) на постоянном (сварка сталей, меди, титана и пр.) и переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин) и для ручной дуговой сварки (MMA).

Особенности:

- Работа от сети напряжением 380 В
- Сварка штучным электродом
- Сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа
- Сварка на постоянном или переменном токе
- Высокочастотный поджиг дуги
- Дисплей сварочного тока
- Режим импульсной сварки с регулируемым стартовым, базовым и максимальным током, балансом и частотой импульса
- 2Т/4Т режим работы горелки
- Подключение пульта дистанционного управления (ДУ в комплект не входит)
- Регулировка баланса полярности
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Защита от перегрева

Комплект поставки:

- Инверторный сварочный аппарат
- Горелка WP-18 с водяным охлаждением (с силовым штекером), 4м
- Комплект ЗИП к горелке
- Кабель 3м/50мм с клеммой заземления 400А
- Кабель 3м/50мм с электрододержателем 400А
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 06:41 · KRATONSHOP.RU