

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат для сварки геомембраны Rotorica RT 900D 230

Артикул: RT.3312900D



Характеристики

Общая мощность	1800 Вт
Ширина сварного шва	120 мм
Для сварки	геомембран

Цена без учета доставки: **359 910 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питание 230 В (50-60 Гц)

Мощность нагревателя воздуха 1800 Вт

Температура сварки 50 ~ 450 °С

Скорость сварки 1,0 - 5,0 м/мин

Сварочное давление 100 - 1000 Н

Сварочный шов 15 мм * 2

Проверочный канал	15 мм
Толщина материала	1,0 - 3,0 мм
Ширина нахлеста	120 мм
Размер аппарата	375 x 280 x 320 мм
Размер кейса	465 x 340 x 375 мм
Вес брутто / нетто	19,300 / 13,000 кг

Автоматический цифровой сварочный аппарат RT 900D 230 с двумя LCD дисплеями обладает высокой мощностью, скоростью и отличным качеством сварки. Он идеально подходит для сварки материалов толщиной более 1 мм из HDPE, LDPE, EVA, ПВХ, ЕСВ, РР и других термопластичных материалов. Данная модель способна не только отображать температуру и скорость сварки, система управления использует замкнутый контур, т.е. независимо от изменения внешнего напряжения или направления сварки вверх или вниз и изменений внешней среды, автоматически регулируются заданные температура и скорость. Благодаря использованию в конструкции горячего клина аппарат имеет высокую производительность и низкий уровень шума. Применяется при строительстве полигонов ТБО, шламохранилищ, промышленных объектов, фундаментов, лагун, отстойников и накопителей, при проведении гидростроительных работ. Может использоваться при проведении работ как в помещении, так и под открытым небом. Рабочие характеристики сварочного аппарата с горячим клином позволяют сделать работу более удобной и стабильной, повысить продуктивность сварки.

Особенности модели:

- Бесщёточный двигатель
- Два ЖК-дисплея - один отображает температуру, другой скорость сварки. Удобный мониторинг и контроль заданных и фактических значений
- Дисплей отображает код неисправности при поломке, что удобно для осмотра и обслуживания
- Точный контроль температуры и скорости сварки, даже при небольших колебаниях напряжения
- Автоматическая корректировка температуры сварки при изменении температуры окружающей среды
- Усовершенствованная конструкция Т-образной консольной головки и механизм регулировки давления обеспечивают сбалансированное давление на левый и правый сварные швы, равномерность сварного шва и плавную регулировку давления сварки

- Сварочный клин с проверочным каналом 15 мм
- Сварочный клин из сверхпрочного сплава имеет длительный срок службы.

Комплект поставки:

- Профессиональный сварочный автомат для сварки геомембран горячим клином RT 900D 230
- Набор инструментов и запчастей в органайзере: отвертка под шлиц, отвертка крестовая, шестигранный ключ 5 мм, шестигранный ключ 4 мм, запасная цепь -4 шт, предохранитель 1А - 10 шт, предохранитель 2А - 10 шт, предохранитель 15А - 10 шт,
- Кейс с ложементом из вспененного полиэтилена

Сформировано 29.04.2026 00:02 · KRATONSHOP.RU