

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки START CUT 105

Артикул: 5ST105



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Максимальный
сварочный ток 100 А

Максимальная
толщина реза 30 мм

Цена без учета доставки: **135 787 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Параметры электросети (В) АС 380В ±15%

Частота, (Гц) 50/60

Потребляемая мощность, (кВт) 17

Напряжение холостого хода, (В) 268

Диапазон регулирования сварочного тока, (А) 20-100

Номинальное напряжение дуги, (В)	120
Номинальная ПВ, %	60
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0,93
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Способ возбуждения дуги	Бесконтактный поджиг дуги
Давление воздуха компрессора (кг)	4,5
Максимальная толщина реза (мм)	1-30
Вес, (кг)	36,5
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	575× 286× 502

Установка воздушно плазменной резки СТАРТ CUT 105 - трехфазный источник для воздушно плазменной резки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди и других цветных металлов.

Максимальная толщина реза 30 мм.

Особенности:

- Работа от сети 380 Вольт;
- Дисплей;
- Гарантия 12 месяцев

Применение:

- Автосервисы / мастерские;
- Металлобазы;

- Монтажные работы;
- Строительство
- Декоративные конструкции
- Домашнее использование.
- Тяжелая промышленность.

Комплектация:

- Плазматрон P80 (4 метра) - 1 шт
- Кабель с клеммой заземления - 1 шт.
- Инструкция

Сформировано 09.04.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU