

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 160 INDUSTRIAL

Артикул: 34487



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	160 А
Максимальная толщина реза	50 мм

Цена без учета доставки: **184 640 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Потребляемый ток при максимальной нагрузке	49 А
Потребляемая мощность	32.3 кВА
Напряжение холостого хода	370 В
Режущий ток	40-160 А
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP21
Размеры	670x320x640 мм
Вес нетто	45 кг

AIRFORCE 160 INDUSTRIAL - самый мощный инверторный источник ручной плазменной резки из линейки AuroraPRO. Предназначен для разделки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением увеличивает срок службы расходных материалов горелки и позволяет без перерывов резать сетку и поверхности с отверстиями. При режущем токе 160А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 50мм. А при толщинах до 40 мм, АИРФОРС 160 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха.

Особенности:

- бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
- для использования в станках с ЧПУ оснащённых CNC-интерфейсом.
- качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
- отсутствие деформации и коробления металла
- рекомендуемая толщина: 30 мм (конструкционная сталь)
- цифровой индикатор режущего тока
- колеса для удобного перемещения по рабочей площадке
- комбинированный блок IGBT для надежной работы на больших токах

Применение:

- строительство и ремонт
- конструкции из нержавеющей стали
- тяжелая/легкая промышленность

Комплектация:

- плазменный резак PT141, 6 метров - 1 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- кабель 16mm², 3 метра - 1 шт.
- редуктор - 1 шт.
- шланг газовый 8x12, 3м - 1шт.

Сформировано 30.04.2026 01:23 · KRATONSHOP.RU