

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 60M

Артикул: 26929

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	60 А
Максимальная толщина реза	20 мм

Цена без учета доставки: **42 987 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Потребляемый ток при максимальной нагрузке	12,3 А
Потребляемая мощность	7,8 кВА
Пределы регулирования сварочного тока	20-60 А
Максимальная толщина реза	20 мм
Потребление воздуха	220 л/мин.
Давление сжатого воздуха	4-5 Бар
Вес	14 кг

Инверторный трехфазный аппарат AuroraPRO AIRFORCE 60M - предназначен для плазменной резки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющей стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и

различные сплавы. Модель получила настраиваемое время продувки плазменной горелки и усовершенствованную систему поджига дуги высокочастотным осциллятором без пилотной дуги. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением упрощает работу и позволяет без перерывов резать сетку и поверхности с отверстиями. При режущем токе 60А, аппарат способен справляться с углеродистой сталью толщиной до 20мм. А при толщинах 15 мм, АИРФОРС 60М уверенно чувствует себя даже на продолжительных работах не теряя в качестве резки. К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха.

Особенности:

- Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением;
- Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы;
- Высочайшая надёжность за счет MOSFET технологии;
- Быстрый и лёгкий рез листовых углеродистых сталей толщиной до 16 мм;
- Настраиваемое время продувки плазменной горелки 5 – 20 секунд;
- Небольшой вес и компактные размеры.

Применение:

- автосервис
- строительство и ремонт
- конструкции из нержавеющей стали
- тяжелая/легкая промышленность

Комплектация:

- плазменный резак SG-55,, 5 метров - 1 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт;
- кабель 6mm², 3 метра - 1 шт;
- влагомаслоотделитель - 1 шт;
- шланг газовый 8x12, 3м – 1шт.

Сформировано 03.04.2026 18:36 · KRATONSHOP.RU