

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки Aurora PRO AIRFORCE 80M

Артикул: 26930



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	80 А
Максимальная толщина реза	30 мм

Цена без учета доставки: **71 544 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Потребляемый ток при максимальной нагрузке	18 А
Потребляемая мощность	11.3 кВА
Пределы регулирования сварочного тока	20-80 А
Максимальная толщина реза	30 мм
Потребление воздуха	220 л/мин.
Давление сжатого воздуха	4-5 Бар
Габаритные размеры	580x360x620 мм

Инверторный трехфазный аппарат AuroraPRO AIRFORCE 80M - это аппарат используется для плазменной резки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющей стали, оцинкованные стали,

алюминий, медь и различные сплавы. А также для работы в автоматическом режиме в составе станков с ЧПУ. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки.

Особенности:

- Высокий уровень производительности
- Реализован на базе IGBT технологии
- Быстрый и лёгкий рез листовых углеродистых сталей толщиной до 30мм
- Качественный тонкий шов и прекрасная скорость работы
- Функция регулировки времени продувки плазменной горелки от 5 до 25 секунд
- Встроенный манометр
- Возможность выбора режима работы горелки 2Т/4Т
- **Возможность подключения к автоматическому оборудованию с ЧПУ**
- Лёгкий поджиг дуги высокочастотным осциллятором
- Режим принудительной продувки
- Компактные размеры и вес

Применение:

- строительство и ремонт
- конструкции из нержавеющей стали
- тяжелая/легкая промышленность

Комплектация:

- плазменный резак P80, 5 метров - 1 шт
- зажим на массу 300А - 1 шт
- кабель 16mm², 3 метра - 1 шт
- воздушный фильтр-регулятор - 1 шт
- шланг газовый 8x12, 3м - 1шт

Сформировано 30.04.2026 00:25 · KRATONSHOP.RU