

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки FoxWeld UNO Plasma 50

Артикул: 7254



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Максимальный сварочный ток 50 А

Максимальная толщина реза 18 мм

Цена без учета доставки: **18 930 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Напряжение питания                | 220 В     |
| Максимальный ток потребления      | 22 А      |
| Напряжение холостого хода         | 270 В     |
| Диапазон тока редки               | 15-50 А   |
| Максимальная толщина реза (сталь) | 18 мм     |
| Продолжительность включения(ПВ)   | 60%       |
| КПД                               | 85%       |
| Давление воздуха                  | 5 атм     |
| Класс изоляции/защиты             | H/IP 21 S |
| Вес                               | 5,4 кг    |

Габариты

420x140x290 мм

**Аппарат плазменной резки UNO PLASMA 50** - позволяет резать любой токопроводящий материал: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, медь и другие цветные металлы.

Аппарат очень прост в эксплуатации. В заднюю панель встроен узел подготовки воздуха с манометром и осушителем. Он позволяет контролировать давление входящего потока. Поджиг дуги производится с помощью высокочастотного разряда. Контроль тока резки осуществляется одним регулятором на передней панели.

**Комплект поставки:**

- Аппарат плазменной резки FoxWeld UNO Plasma 50
- Резак
- Фильтр
- ЗИП
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 11:19 · KRATONSHOP.RU