

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С 220В

Артикул: 8012507

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Максимальный
сварочный ток 40 А

Максимальная
толщина реза 15 мм

Цена без учета доставки: **104 957 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Напряжение сети | 220 В |
| Ток резки | 15 - 40 А |
| Максимальная толщина реза | 15 мм |
| Напряжение холостого хода | 297 В |
| Мощность при максимальной нагрузке | 4.50 кВт |
| Габаритные размеры | 480x235x400 |
| Вес | 18.80 кг. |
| Расход воздуха | 200 л/мин |
| Давление воздуха | 3 Бар |
| ПВ % | 60 |

КЕДР MultiCUT-400С – это аппарат воздушно-плазменной резки нового поколения, созданный для замены в монтажных условиях таких инструментов, как УШМ и газовый резак. Благодаря малым габаритам и массе, а также встроенному компрессору аппарат для воздушно-плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С позволяет осуществлять резку токопроводящих материалов толщиной до 15 мм с высочайшей производительностью и точностью, при этом специалист не привязан к стационарным компрессорным установкам – для работы достаточно бытовой электросети (220В). Аппарат рекомендован к использованию на большинстве строительных площадок, а также в ремонтных бригадах, независимо от отрасли и специализации.

Особенности:

- Производительность – при рабочих токах от 15 до 40А аппарат способен производить разделительную резку стальных изделий толщиной до 15 мм.
- Высокая мобильность встроенный компрессор позволяет осуществлять резку в любом месте. Для работы достаточно подключить аппарат в сеть 220В.
- Пневматический поджиг продлевает срок службы катода и обеспечивает плавное возбуждение дуги без высокочастотных помех.
- Автоматическая система регулирования давления обеспечивает стабильную подачу воздушной смеси в плазматрон в зависимости от установленного тока резки.
- Цифровой дисплей показывает действительное значение тока резки и гарантирует соблюдение технологического процесса.

Комплектация:

- Аппарат воздушно-плазменной резки
- Плазматрон КЕДР CUT-40 PRO 6 м
- Кабель с клеммой заземления 3 м
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 23.05.2026 03:51 · KRATONSHOP.RU