

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60 СТ

Артикул: 005.300.503

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	55 А
Максимальная толщина реза	16 мм

Цена без учета доставки: **39 635 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Частота питающей сети, Гц	50/60
Потребляемый ток, А	41,5
Диапазон регулировки тока реза, А	20–55
Диапазон напряжения, В	88–102
Напряжение холостого хода, В	300
Диапазон давления стабильного процесса, кгс/см ²	4–5,5
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	7,0
Диапазон пост продувки, сек	5–20

Коэффициент мощности	0,79
ПВ, %	60
КПД, %	80
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
Степень изоляции	F
Класс защиты	IP21
Габариты аппарата, мм (не более)	410x160x300
Вес нетто, кг (не более)	8

ПТК RILON CUT 60 СТ – аппарат воздушно–плазменной резки металлов для раскроя нержавеющей и оцинкованной стали, латуни, меди, алюминия и других цветных металлов. Обеспечивает тонкий и качественный рез без коробления металла и его деформации.

Максимальная толщина разрезаемого металла 16 мм от питающей сети 220 В.

Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением упрощает работу и увеличивает скорость резки. Аппарат отличается стабильной работой и низким уровнем шума.

В комплект поставки к аппарату входит фильтр-регулятор. При работе с фильтр-регулятором не допускайте понижения давления сжатого воздуха ниже 0,4 МПа, давление сжатого воздуха должно быть постоянным.

Особенности аппарата ПТК RILON CUT 60 СТ:

- Предназначен для резки металла с максимальной толщиной до 16 мм.
- Функция постпродувки плазменного резака CUT 55 серии воздухом после резки. Функция продлевает срок службы плазмотрона, сопла и катода. Диапазон пост продувки составляет от 5 до 20 сек.
- В комплект поставки входит все необходимое оборудование для комфортного старта – фильтр-регулятор, резак с набором комплектующих, клемма заземления, газовый шланг с хомутами.
- На оборудование предоставляется 5 лет сервисной гарантии.

Комплектация ПТК RILON CUT 60 СТ:

- Аппарат воздушно-плазменной резки металлов – 1 шт.
- Плазменный резак CUT 55 серии с защитной насадкой – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- Фильтр-регулятор в сборе – 1 шт.
- Газовый шланг – 1 шт.
- Сопло 1,2 мм – 2 шт.
- Катод – 2 шт.
- Хомут – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 23.05.2026 05:35 · KRATONSHOP.RU