

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60 СТ

Артикул: 005.300.503

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 55 А |
| Максимальная толщина реза | 16 мм |

Цена без учета доставки: **39 635 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---------|
| Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Потребляемый ток, А | 41,5 |
| Диапазон регулировки тока реза, А | 20–55 |
| Диапазон напряжения, В | 88–102 |
| Напряжение холостого хода, В | 300 |
| Диапазон давления стабильного процесса, кгс/см ² | 4–5,5 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,0 |
| Диапазон пост продувки, сек | 5–20 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Коэффициент мощности | 0,79 |
| ПВ, % | 60 |
| КПД, % | 80 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Степень изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Габариты аппарата, мм (не более) | 410x160x300 |
| Вес нетто, кг (не более) | 8 |

ПТК RILON CUT 60 СТ – аппарат воздушно–плазменной резки металлов для раскроя нержавеющей и оцинкованной стали, латуни, меди, алюминия и других цветных металлов. Обеспечивает тонкий и качественный рез без коробления металла и его деформации.

Максимальная толщина разрезаемого металла 16 мм от питающей сети 220 В.

Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением упрощает работу и увеличивает скорость резки. Аппарат отличается стабильной работой и низким уровнем шума.

В комплект поставки к аппарату входит фильтр-регулятор. При работе с фильтр-регулятором не допускайте понижения давления сжатого воздуха ниже 0,4 МПа, давление сжатого воздуха должно быть постоянным.

Особенности аппарата ПТК RILON CUT 60 СТ:

- Предназначен для резки металла с максимальной толщиной до 16 мм.
- Функция постпродувки плазменного резака CUT 55 серии воздухом после резки. Функция продлевает срок службы плазмотрона, сопла и катода. Диапазон пост продувки составляет от 5 до 20 сек.
- В комплект поставки входит все необходимое оборудование для комфортного старта – фильтр-регулятор, резак с набором комплектующих, клемма заземления, газовый шланг с хомутами.
- На оборудование предоставляется 5 лет сервисной гарантии.

Комплектация ПТК RILON CUT 60 СТ:

- Аппарат воздушно-плазменной резки металлов – 1 шт.
- Плазменный резак CUT 55 серии с защитной насадкой – 1 шт.
- Клемма заземления – 1 шт.
- Фильтр-регулятор в сборе – 1 шт.
- Газовый шланг – 1 шт.
- Сопло 1,2 мм – 2 шт.
- Катод – 2 шт.
- Хомут – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 07.04.2026 13:48 · KRATONSHOP.RU