

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 80 GT

Артикул: 005.300.513



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	80 А
Максимальная толщина реза	30 мм

Цена без учета доставки: **68 693 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В:	380±15%
Частота питающей сети, Гц:	50
Потребляемый ток, А:	17,6
Диапазон регулировки тока, А:	20–80
Напряжение, В:	88-112
Постпродувка газа, сек:	5–20
Рекомендуемое давление газа, кгс/см?:	4,5–5,0
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм:	30
Максимальная потребляемая мощность, кВт:	10,5
Коэффициент мощности:	0,9

ПВ, %:	60
КПД, %:	85
Способ возбуждения дуги:	Высокочастотный
Класс изоляции:	F
Класс защиты:	IP21
Вес нетто, кг:	21
Габариты аппарата, мм:	495x245x420
Вес брутто, кг:	27
Размеры индивидуальной упаковки, мм:	570x380x510
Подключение к ЧПУ:	Да
Наличие постпродувки газом:	Да
Наличие режима работы 2Т/4Т:	Да

Аппараты воздушно-плазменной резки металлов **ПТК RILON CUT 80 GT / CUT 100 GT** позволяют производить резку металлов, используя мощный IGBT-модуль, который повышает частоту тока до 20 кГц. Ток инвертора сначала коммутирует рабочее напряжение 50 Гц до постоянного тока (DC). Затем инверторный источник питания использует IGBT-модуль, после уменьшает напряжение и увеличивает ток, что приводит к значительному снижению веса и объема основного трансформатора. Мощность контролируется при помощи ШИМ. Эффективность увеличивается на 30%.

#### Особенности:

- Применяется высокочастотный способ возбуждения дуги. Аппараты могут продуцировать более концентрированную и стабильную дугу. Температура дуги может достигать 10 000 – 15 000°C.
- Аппараты ПТК RILON CUT 80 GT / CUT 100 GT можно применять для резки нержавеющей и углеродистой стали, меди и других цветных металлов
- **Аппарат ПТК RILON CUT 80 GT можно подключать к станкам с ЧПУ.**
- Двух- и четырехтактный режимы работы
- Сертификат ЕАС. Все аппараты имеют сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза.

#### Комплектация:

- Инверторный аппарат плазменной резки
- Клемма заземления с кабелем на 300 Ампер (3 метра)
- Плазменный резак Р80 (5 метров)
- Фильтр-регулятор
- ЗИП и комплектующие
- Паспорт и руководство пользователя
- Упаковка

Сформировано 15.05.2026 01:35 · KRATONSHOP.RU