

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки START SHARK X50 NHF

Артикул: 5ST51

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания         | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 45 А  |
| Максимальная толщина реза  | 12 мм |

Цена без учета доставки: **49 998 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Питающее напряжение                                | 230±15%   |
| Потребляемая мощность                              | 5,5 кВт   |
| ПВ EN60974-1(40°C,цикл 10 минут)                   | 60% / 45А |
| Напряжение холостого хода                          | 380 В     |
| Пределы регулирования сварочного тока              | 15-45 А   |
| Максимальная толщина резки низкоуглеродистой стали | 20 мм     |
| Качественная резка низкоуглеродистая сталь         | 12 мм     |
| Качественная резка нержавеющей сталь               | 8 мм      |
| Качественная резка алюминий                        | 6 мм      |
| Качественная резка медь                            | 6 мм      |

|  |                |
|--|----------------|
| Рабочее давление воздуха                         | 4.5-5.5 bar    |
| Максимальное давление воздуха на входе источника | 8 bar          |
| Степень защиты                                   | IP 23          |
| Класс изоляции                                   | F              |
| Масса  | 10 кг          |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                       | 399x160x242 мм |

Легкий и компактный источник для воздушно плазменной резки **START SHARK x50 NHF** - подходит для воздушно плазменной резки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди и других цветных металлов. Преимуществом данного аппарата является бесконтактный поджиг и возможность подключения к бытовой сети 220 Вольт. Для удобства пользования на передней панели находится клавиша переключения режимов 2Т/4Т.

### Особенности

- Бесконтактный поджиг
- Малый вес и компактные габариты, работа от сети 220 Вольт
- Режим 2Т/4Т
- Дисплей

### Применение:

- Автосервисы / мастерские
- Металлобазы
- Монтажные работы
- Строительство
- Декоративные конструкции
- Домашнее использование

### Комплектация

- Аппарат плазменной резки START SHARK X50 NHF
- Плазматрон РТ40 (4 метра) - 1 шт
- Кабель с клеммой заземления - 1 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 15.05.2026 02:05 · KRATONSHOP.RU