

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки START SHARK X50 NHF

Артикул: 5ST51

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Максимальный сварочный ток 45 А

Максимальная толщина реза 12 мм

Цена без учета доставки: **49 998 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питающее напряжение	230±15%
Потребляемая мощность	5,5 кВт
ПВ EN60974-1(40°C,цикл 10 минут)	60% / 45А
Напряжение холостого хода	380 В
Пределы регулирования сварочного тока	15-45 А
Максимальная толщина резки низкоуглеродистой стали	20 мм
Качественная резка низкоуглеродистая сталь	12 мм
Качественная резка нержавеющей сталь	8 мм
Качественная резка алюминий	6 мм
Качественная резка медь	6 мм

Рабочее давление воздуха	4.5-5.5 bar
Максимальное давление воздуха на входе источника	8 bar
Степень защиты	IP 23
Класс изоляции	F
Масса	10 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	399x160x242 мм

Легкий и компактный источник для воздушно плазменной резки **START SHARK x50 NHF** - подходит для воздушно плазменной резки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди и других цветных металлов. Преимуществом данного аппарата является бесконтактный поджиг и возможность подключения к бытовой сети 220 Вольт. Для удобства пользования на передней панели находится клавиша переключения режимов 2Т/4Т.

Особенности

- Бесконтактный поджиг
- Малый вес и компактные габариты, работа от сети 220 Вольт
- Режим 2Т/4Т
- Дисплей

Применение:

- Автосервисы / мастерские
- Металлобазы
- Монтажные работы
- Строительство
- Декоративные конструкции
- Домашнее использование

Комплектация

- Аппарат плазменной резки START SHARK X50 NHF
- Плазматрон РТ40 (4 метра) - 1 шт
- Кабель с клеммой заземления - 1 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 20.03.2026 13:19 · KRATONSHOP.RU