

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат плазменной резки Сварог PRO SMART CUT 80 (L225S)

Артикул: 99418

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальный сварочный ток | 80 А |
| Максимальная толщина реза | 30 мм |

Цена без учета доставки: **91 556 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Режимы резки CUT | Да |
| Режим резки сетки | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 22.9 А |
| Потребляемая мощность | 15 кВА |
| Диапазон регулирования тока реза | 20–80 А |

| | |
|--|-----------------------|
| Ток реза при ПН, 100% | 50 А |
| Рабочее напряжение | 88 – 112 В |
| ПН (40°С) | 60 % |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 250 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.5 Мпа |
| Напряжение холостого хода | 300 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 30 мм |
| Регулировка давления | Да |
| Проверка давления рабочей дуги | Да |
| Проверка давления дежурной дуги | Да |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров резки | Дисплей LSD |
| Подключение к станкам ЧПУ | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Встроенный фильтр регулятор | Да |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | 0 ...+40 °С |
| Габаритные размеры | 549?219?414 мм |
| Вес | 17.5 кг |
| Присоединение плазмотрона | 3/8 G |
| Разъем управления для ЧПУ | 2 Pin/4 Pin |
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 |
| Подключение сжатого воздуха | Штуцер 9 мм |

PRO SMART CUT 80 продуман для тяжелых условий эксплуатации, монтажных работ, профессионального и промышленного использования. Совместим с ЧПУ.

- Высокочастотный поджиг дуги (HF)
- Максимальная толщина разрезаемого металла– 30 мм
- Регулируемое время продувки газом после резки 5 и 15 сек
- Режим 2Т/4Т

- Проверка давления газа для установки рабочего давления
- Режим резки сетки
- Простое подключение и обслуживание разъемов плазмотронов



Применение современного LED дисплея делает отображение информации удобней, а настройку оборудования простой

1. Кнопка выбора режима резки
2. Кнопка переключения режима 2Т/4Т
3. Кнопка времени продувки воздухом после резки
4. LED дисплей
5. Регулятор параметров тока
6. Кнопка продувки воздухом
7. Сброс аппарата к заводским настройкам

Комфортен и безопасен в использовании:

- Аппарат оснащен фильтром-регулятором для простой подготовки к работе и точной настройки рабочего давления
- Индикация и предустановка тока реза
- Индикатор сети и перегрева
- Сброс к заводским настройкам
- Защита от перегрева / защита от отсутствия фазы / защита от высокого сетевого напряжения

Конструктивные особенности:

- Процессорное управление резкой
- Интеллектуальная система охлаждения
- Разъемы для подключения ЧПУ с комплектными ответными разъемами
- Повышенная пылезащищенность благодаря отдельному исполнению силовой части и плат управления. Силовая часть помещена в стальной короб, который защищает силовую часть от попадания мелкодисперсной пыли и грязи
- Плата осциллятора отделена стальным защитным экраном, что исключает действие высоковольтных помех на электронику аппарата

- Защищенная конструкция подключения разъемов клеммы заземления и силового провода плазмотрона

Комплект поставки:

- Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки
- Плазменный резак P80 в сборе, 5 м
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3.0 м
- Комплект ЗИП
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт

Сформировано 21.03.2026 14:10 · KRATONSHOP.RU