

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат приварки шпилек START SW-2500

Артикул: 7ST2500



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Диаметр шпилек	M3-M8

Цена без учета доставки: **97 034 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Привариваемые шпильки	M3-M8
Материалы	Сталь, нерж. сталь, алюминий, латунь
Производительность	10-20 циклов/мин
Время сварки	1-3 мс
Емкость	108000 μ F
Мощность	2500
Напряжение сварки	10-180V
Питание	220 В
Класс защиты	IP21
Габариты	355*355*155 мм

Вес

14,5 кг

Аппарат приварки шпилек START SW-2500 - конденсаторно-разрядная сварка шпилек с концевым поджигом служит прежде всего для приварки металлических стержней диаметром от 1 до 10 мм к тонколистовым изделиям толщиной от 0,5 мм. Она подразделяется на контактную сварку и сварку по зазору.

Контактный способ приварки применяется предпочтительно при работе с нержавеющей сталью, а также с нелегированными и оцинкованными металлами (15μ). При этом шпилька вставляется в крепеж и прижимается к рабочей детали пистолетом или автоматической сварочной головкой. Под действием пружины сварочного пистолета привариваемый метиз плотно прижимается к поверхности заготовки с характерным для конденсаторной сварки зарядом на кончике метиза. Нажатием кнопки на пистолете накопленная конденсаторная энергия высвобождается через тиристор. Зажженный кончик шпильки нагревается до степени плавления. При этом возникающая электрическая дуга полностью приплавляет кончик шпильки к детали.

Область применения конденсаторной сварки:

- обработка листового металла
- приборостроение
- лабораторное и медицинское оборудование
- пищевое оборудование
- строительство зданий
- электронная промышленность
- инженерные коммуникации
- торговые и игровые автоматы
- коммуникационные шкафы
- рамы и каркасы различных стеклянных конструкций и т.п.

Комбинации свариваемых металлов:

- сталь
- нержавеющая сталь
- латунь
- алюминий.

Стандартная Комплектация:

- Источник питания
- Пистолет с проводами
- Зажим-масса с проводами
- Цанги M4, M5, M6, M8
- Ключи для смены цанг

Сформировано 04.04.2026 10:48 · KRATONSHOP.RU