

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-3000N

Артикул: 00-00010434



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность установки	3000 Вт

Цена без учета доставки: **792 468 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Сфера применения	Очистка металлов от ржавчины, окислов, загрязнений, ЛКП
Длина волны лазера, нм	1080
Мощность лазера, W	3000
Лазерный источник	Raycus
Чиллер	TeYu
Модель лазерной головки	SUP-22C
Ширина сканирования	Развертка луча до 300 мм
Рабочее напряжение	3P 380V/50Hz
Тип охлаждения головки	Жидкостное охлаждение
Тип соединения лазера	QBH

Режим луча	Мультимодальный
Пилотный свет	Красный указатель
Длина рукава	Стандартно 10 м
Площадь установки	1.3-1.5 м2
Среда эксплуатации: Темп/ Влажн.	0-40 град. / Влажность 5-75%
Комплекующие (Стандартно от завода)	Стекла защитные, фокусирующая линза F400, очки оператора
Панель управления	Сенсорный экран на русском языке
Габариты в упаковке ДхШхВ,мм	1230 x 640 x 1150
Тип упаковки	Фанерный ящик
Габариты без упаковки ДхШхВ,мм	1110 x 540 x 860
Вес брутто / нетто, кг	173 / 133
Емкость бака охлаждающей системы, л	16
Регулировка выходной мощности	10-100%
Температура эксплуатации	10°C~40°C
Режим работы	Непрерывный / Модулированный
Хладагент	R-32/R-410A

**Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-3000N** может успешно применяться в металлопрокате, изготовлении металлических конструкций и изделий, в автосервисе для очистки блоков двигателя, кузова и других агрегатов, при очистке прессформ, металлических фильтров, для реставрации архитектурных объектов. Режимы легко настроить под любые задачи.

Лазерный луч сжигает покрытие без повреждения поверхности металла.

Удаление покрытия возможно в труднодоступных местах в прямом направлении лазерного луча на расстоянии фокусировки с шириной луча 10-300 мм.

Работа с мощным лазером обеспечивает наиболее быстрое удаление нежелательных покрытий с изделий, повышая общую рабочую производительность.

**Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC применяется для удаления с поверхности металлов:**

- ржавчины и окислов цветных металлов;
- масла и загрязнений;
- старого лакокрасочного покрытия;
- цветов побежалости после сваривания нержавеющей стали;
- для очистки сварных швов;
- для удаления воронения, гальванического покрытия и т.п.

**Комплект поставки:**

- Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000N
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 21:45 · KRATONSHOP.RU