

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N

Артикул: 00-00010431



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность установки	3000 Вт

Цена без учета доставки: **738 229 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Сфера применения	Сварка металлов
Мощность лазера, W	3000
Лазерный источник	Raycus
Чиллер	Teuи
Модель лазерной головки	SUP-23T
Рабочее напряжение	3Р 380V / 50Hz
Тип охлаждения головки	Жидкостное охлаждение
Тип соединения лазера	QBN
Режим луча	Мультимодальный
Пилотный свет	Красный указатель

Длина рукава	Стандартно 10 м
Площадь установки	1.3-1.5 м2
Среда эксплуатации: Темп/ Влажн.	0-40 град. / Влажность 5-75%
Комплектующие (Стандартно от завода)	Сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи
Панель управления	Сенсорный экран на русском языке
Номинальная общая мощность, Вт	15 000
Габариты в упаковке ДхШхВ,мм	1230 x 640 x 1150
Тип упаковки	Фанерный ящик
Габариты без упаковки ДхШхВ,мм	1110 x 540 x 860
Вес брутто / нетто, кг	173 / 133
Емкость бака охлаждающей системы, л	16
Регулировка выходной мощности	10-100%
Температура эксплуатации	10°C~40°C
Режим работы	Непрерывный / Модулированный
Хладагент	R-32/R-410A

Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N даёт ровный, чистый шов с минимальной ТЗВ. Прост в настройке и эксплуатации. На тонких листах нержавеющей стали и оцинкованном листе возможна работа без расходников — шов получается аккуратным, без лишней доработки.

Особенности

- 4 функции в 1: сварка с проволокой/без проволоки, резка, чистка шва, чистка с шириной луча до 30 мм (F150)
- Лазерный источник TM Raucus мощностью 3000W.
- Чиллеры TM Teui — продукция от одного из ведущих мировых производителей промышленных водоохладителей с 22-летним опытом.
- Интеллектуальная панель управления с двумя независимыми системами контроля температуры: для волоконного лазера и для оптики.
- Работа на аппарате без перерыва — продолжительность включения рабочего цикла достигает 100%
- В комплектации — сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи, очки оператора
- Возможна доукомплектация вторым проволокоподатчиком.

Комплект поставки:

- Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 11:21 · KRATONSHOP.RU