

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат точечной сварки EBM МТП-35 400V

Артикул: 1507102



Характеристики

| | |
|-----------------------|------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 35 кВт |
| Вылет электродов | 240 мм |
| Толщина сварки листов | 3,0х3,0 мм |

Цена без учета доставки: **252 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--------------|
| Напряжение питающей сети, В | 380 (2 фазы) |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | 35 |
| Максимальный первичный ток, А | 92 |
| Максимальный сварочный ток, А | 8000 |
| Номинальная продолжительность включения, % | 20 |
| Напряжение холостого хода, В | 3,8 |
| Максимальная толщина свариваемых листов, мм | 3,0 + 3,0 |
| Максимальная толщина свариваемых прутков крестообразно, мм | 6,0 + 6,0 |
| Время точечной сварки, с | 0,02 - 5 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Вылет электродов, мм | 240 |
| Степень защиты | IP01 |
| Привод сжатия | Пневматический |
| Давление воздуха, Бар | 6 |
| Охлаждение консолей и электродов | Жидкостное |
| Расход охлаждающей жидкости, л/мин | 3 |
| Вес, кг | 115 |
| Размер, мм | 880x370x1080 |

Машина контактной сварки EBM МТП-35 - предназначена для контактной точечной сварки листов, прутков, проволоки из углеродистой и низколегированной, нержавеющей стали. Машина колонного типа с пневматическим приводом, радиальным ходом верхней консоли и микроконтроллерным управлением. Максимальная толщина свариваемых листов 3+3 мм, прутков 6+6 мм.

Для работы требуется водяное охлаждение электродов и консолей.

Преимущества:

- Пневматический привод сжатия верхней консоли
- Микропроцессорное управление
- Радиальный ход консоли
- Водяное охлаждение консолей и электродов
- Мощность 35 кВА
- Максимальная толщина свариваемых листов: 3+3 мм
- Максимальная толщина свариваемых прутков: 6+6 мм
- Длина консолей 240 мм



Для охлаждения машины можно использовать открытый (возвратная вода выводится из системы) или замкнутый охлаждающий контур (блок водяного охлаждения), с условием, что соблюдаются требования к температуре и расходу воды на входе.

Комплект по поставке:

- Машина МТП-35
- Педаль управления
- Электроды сварочные (установлены) – 2 шт.

Сформировано 04.06.2026 05:59 · KRATONSHOP.RU