

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный Pilous ARG 200 plus

Артикул: 100144



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.95 кВт

Макс. диаметр заготовки 200

Макс. размер профиля 250x140

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность мотора	400 V, 50 Гц 0,75/0,95 кВт
Мотор помпы	400 V, 50 Гц 0,09 кВт
Скорость резания	40/80 м/мин

Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45°, мм 200/155/95/135

Максимальный квадрат 0°/45°/60°/-45°, мм 200x200/130x130/65x65/115x115

Максимальный профиль 0°/45°/60°/-45°, мм 250x140/160x125/100x60/150x70

Угол разворота рамы 0; 45; 60; -45 гр

Габариты ленты 2490x20x0.9

Диаметр шкивов 300 мм.

Высота стола 900 мм.

Масло гидравлики Гидравлическое масло PARAMOL HM 46

Объем бака СОЖ Приблизительно 15 л.

Габариты станка 1350x660x1450

Вес станка 220 кг.

Станок ленточный Pious ARG 200 Plus- универсальный ленточнопильный станок находит всеобщее применение при проведении слесарных и ремонтных работ, в машиностроении. Ленточная пила размером 20x0,9 мм позволяет обрабатывать детали различных профильных сечений и заготовок сплошного сечения средних размеров.

Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Станок оснащен пружинной системой, позволяющий настроить усилие подъема или опускания рамы.

Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45гр до 60гр. Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности.

Особенности:

- Несущие компоненты выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
- Простая регулировка и фиксация угла реза в диапазоне от -45гр до 60гр, с возможностью быстрой установки угла на 45гр, 60гр и 90гр по упорам;
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Использование в станке трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
- Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 40 и 80 м/мин;
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.
- Упор для выставления заготовок со шкалой, длиной 250 мм

Комплект поставки:

- Ленточная пила по металлу PILOUS ARG 200 plus
- СОЖ на 15 литров
- Стойка под пилу
- Пильное полотно.
- Инструкция по эксплуатации.
- Поставляется в фирменной упаковке.



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 23:24 · KRATONSHOP.RU