

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арматурогиб гидравлический АГ-25Н

Артикул: 0000298



Характеристики

| | |
|-----------------------------|-------|
| Максимальный диаметр прутка | 25 мм |
|-----------------------------|-------|

Цена без учета доставки: **46 746 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------------------------|
| Диаметр изгибаемой арматуры, мин.-макс. (мм) | 6-25 |
| Максимальный уголгиба (град.) | 90 |
| Расстояние между роликами (мм) | 192 |
| Межосевое расстояние роликов (мм) | 230 |
| Диаметр роликов, мин.-макс. (мм) | 38-45 |
| Ширина гибочного шаблона (мм) | 45 |
| Радиусгиба (мм) | 23 |
| Ход штока (мм) | 136 |
| Гидроцилиндр | двустороннего действия |

| | |
|---|--|
| Усилие гидроцилиндра на выдвижение штока (тонн) | 16 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Вес без упаковки (кг) | 15.5 |
| Вес в упаковке (кг) | 20.5 |
| Размеры ящика, LxVxH (мм) | 730x385x210 |
| Температура окружающей среды, град.Цельсия | -15...+40 |
| Используемое гидравлическое масло | "ВМГЗ" (подбирается в зависимости от температуры окружающей среды) |

Арматурогиб гидравлический АГ-25Н - предназначен для быстрого и простого сгибания арматуры диаметром до от 6 до 25 мм. В качестве привода арматурогипа можно использовать любой ручной или электрогидравлический насос с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 1л. Расход маслостанции с электроприводом подбирается в зависимости от требуемой скорости сгибания арматуры.

Комплект поставки:

- Арматурогип гидравлический АГ-25Н
- Инструкция

***Маслостанция заказывается отдельно**



[Маслостанции](#)

Сформировано 19.06.2026 10:15 · KRATONSHOP.RU