

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арматурогиб гидравлический АГ-32Н

Артикул: 0000299



Характеристики

Максимальный диаметр прутка	32 мм
-----------------------------	-------

Цена без учета доставки: **49 098 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр изгибаемой арматуры, мин.-макс. (мм)	6-32
Максимальный уголгиба (град.)	90
Расстояние между роликами (мм)	192
Межосевое расстояние роликов (мм)	230
Диаметр роликов, мин.-макс. (мм)	38-45
Ширина гибочного шаблона (мм)	45
Радиусгиба (мм)	23
Ход штока (мм)	136
Гидроцилиндр	двустороннего действия

Усилие гидроцилиндра на выдвижение штока (тонн)	20
Максимальное рабочее давление (бар)	700
Вес без упаковки (кг)	17
Вес в упаковке (кг)	22
Размеры ящика, LxVxH (мм)	730x385x210
Температура окружающей среды, град.Цельсия	-15...+40
Используемое гидравлическое масло	"ВМГЗ" (подбирается в зависимости от температуры окружающей среды)

Арматурогиб гидравлический АГ-32Н - предназначен для быстрого и простого сгибания арматуры диаметром до от 6 до 32 мм. В качестве привода арматурогипа можно использовать любой ручной или электрогидравлический насос с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 1л. Расход маслостанции с электроприводом подбирается в зависимости от требуемой скорости сгибания арматуры.

Комплект поставки:

- Арматурогип гидравлический АГ-32Н
- Инструкция

***Маслостанция заказывается отдельно**



[Маслостанции](#)

Сформировано 08.05.2026 03:04 · KRATONSHOP.RU