

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арматурогиб гидравлический АГ-32Н

Артикул: 0000299



Характеристики

Максимальный диаметр прутка 32 мм

Цена без учета доставки: **49 098 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр изгибающей арматуры, мин.-макс. (мм) 6-32

Максимальный угол гиба (град.) 90

Расстояние между роликами (мм) 192

Межосевое расстояние роликов (мм) 230

Диаметр роликов, мин.-макс. (мм) 38-45

Ширина гибочного шаблона (мм) 45

Радиус гиба (мм) 23

Ход штока (мм) 136

Гидроцилиндр двустороннего действия

Усилие гидроцилиндра на выдвижение штока (тонн)	20
Максимальное рабочее давление (бар)	700
Вес без упаковки (кг)	17
Вес в упаковке (кг)	22
Размеры ящика, LxBxH (мм)	730x385x210
Температура окружающей среды, град. Цельсия	-15...+40
Используемое гидравлическое масло	"ВМГ3" (подбирается в зависимости от температуры окружающей среды)

Арматурогиб гидравлический АГ-32Н - предназначен для быстрого и простого сгибания арматуры диаметром до от 6 до 32 мм. В качестве привода арматурогиба можно использовать любой ручной или электрогидравлический насос с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 1л. Расход маслостанции с электроприводом подбирается в зависимости от требуемой скорости сгибаания арматуры.

Комплект поставки:

- Арматурогиб гидравлический АГ-32Н
- Инструкция

***Маслостанция заказывается отдельно**



[Маслостанции](#)

Сформировано 10.01.2026 01:29 · KRATONSHOP.RU