

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арматурогиб гидравлический АГ-40Н

Артикул: 0000300



Характеристики

Максимальный диаметр прутка	40 мм
-----------------------------	-------

Цена без учета доставки: **52 626 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр изгибаемой арматуры, мин.-макс. (мм)	6-40
Максимальный уголгиба (град.)	90
Расстояние между роликами (мм)	269
Межосевое расстояние роликов (мм)	323
Диаметр роликов, мин.-макс. (мм)	54-58
Ширина гибочного шаблона (мм)	44
Радиусгиба (мм)	-
Ход штока (мм)	170
Гидроцилиндр	двустороннего действия

Усилие гидроцилиндра на выдвижение штока (тонн)	20
Максимальное рабочее давление (бар)	700
Вес без упаковки (кг)	22.9
Вес в упаковке (кг)	27.4
Размеры ящика, LxVxH (мм)	640x455x255
Температура окружающей среды, град.Цельсия	-15...+40
Используемое гидравлическое масло	"ВМГЗ" (подбирается в зависимости от температуры окружающей среды)

Арматуругиб гидравлический АГ-40Н - предназначен для быстрого и простого сгибания арматуры диаметром до от 6 до 40 мм. В качестве привода арматуругиба можно использовать любой ручной или электрогидравлический насос с рабочим давлением 70 МПа и объемом бака более 1л. Расход маслостанции с электроприводом подбирается в зависимости от требуемой скорости сгибания арматуры.

Комплект поставки:

- Арматуругиб гидравлический АГ-40Н
- Инструкция

***Маслостанция заказывается отдельно**



[Маслостанции](#)

Сформировано 25.03.2026 05:19 · KRATONSHOP.RU