

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сверлильно-резьбонарезной станок AURA CM-25Z/380

Артикул: 10052530



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 140 кг

Макс. диаметр
сверления 25 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **170 544 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3)	25 мм
Макс. размер нарезаемой резьбы сталь/чугун	M20/M24
Размер патрона	B22/5-20 мм
Частота вращения шпинделя, 5 скоростей	290-2150 об/мин
Количество скоростей	5
Конус шпинделя	МК-3
Вылет шпинделя	240 мм
Ход пиноли шпинделя	125 мм
Расстояние шпиндель-стол	367 мм
Расстояние шпиндель-основание	630 мм

Диаметр стойки	85 мм
Размер стола	280 x 300 мм
Размер основания	590 x 375 мм
Т-образный паз основания	16 мм
Расстояние между пазами основания	170 мм
Ширина крепёжных пазов рабочего стола	16 мм
Расстояние между крепёжными пазами стола	165 мм
Мощность	1100 Вт
Напряжение	380 В
Высота станка	1127 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	630 x 400 x 1200 мм
Масса	140 /165 кг
Размер упаковки	830 x 475 x 1020 мм

Сверлильно-резьбонарезной станок AURA CM-25Z/380 предназначен для обработки отверстий в металле, пластике, дереве и других материалах.

Станок оснащён настраиваемой функцией резьбонарезания с удобным управлением автореверсом с помощью педали. Максимальный диаметр сверления составляет 25 мм, а размер нарезаемой резьбы в стали — M20, в чугуне — M24. Подача шпинделя по оси вращения режущего инструмента осуществляется вручную. Мощный экономичный асинхронный электродвигатель имеет мощность 1100 Вт. Станок имеет 5 скоростей вращения шпинделя. Изменение скорости производится путем перестановки приводного ремня.

В условиях мелкого и среднесерийного производства настольный сверлильно-резьбонарезной станок находит широкое применение за счет своей многофункциональности и высокой производительности. Возможности станка расширены благодаря функции наклона стола в диапазоне +/- 45гр. Станок оборудован защитным экраном, который обеспечивает защиту оператора и при этом не закрывает обзор.

Комплект поставки:

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 12:59 · KRATONSHOP.RU