

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Мотоблок Aurora COUNTRY 800 HD

Артикул: 11587



#### Характеристики

Двигатель	бензин
Вес	65 кг
Мощность двигателя	7,0 л/с

Цена без учета доставки: **48 165 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Объем двигателя	207 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя	7 л/с
Тип двигателя	Бензиновый
Модель двигателя	AE-7
Кол-во скоростей	3, реверс заднего хода
Объем масляного картера	0,6 л
Емкость топливного бака	6 л
Ширина обработки	800-1200 мм
Глубина обработки	300 мм
Радиус вращения	180 мм

Диаметр фрез	360 мм
Смстема пуска	ручной старт
Диаметр оси	23 мм
Вес	65 кг
Габариты	1550x900x910 мм
Расход топлива	360 г/час

**Aurora COUNTRY 800 HD** - мотоблок среднего уровня, который подойдёт для работы в небольших фермерских хозяйствах. Аппарат прекрасно справится не только с культивацией почвы, но и с более сложными задачами

Надёжный и экономичный, 4-х тактный бензиновый двигатель OHV с верхним расположением клапанов, является аналогом двигателя HONDA GX 210

На рукоятках мотоблока располагается ручка фиксации сцепления, которая облегчает труд фермера при больших объёмах работ. При включении данной ручки, - сцепление можно отпустить

Присмотритесь к данному мотоблоку, на наш взгляд - этот аппарат является отличным выбором по соотношению цена/качество. Возможно Aurora COUNTRY 800 HD станет незаменимой «рабочей лошадкой» в Вашем хозяйстве

#### **Особенности мотоблока:**

- возможность подключения дополнительного оборудования (роторной косилки, снегоуборщика и т.п.) через тройной шкив коленчатого вала ременной передачей
- усиленная сцепка , специально адаптированная под условия России
- оснащен мощным чугунным редуктором специально для эксплуатации в жестких условиях тяжелых грунтов (камни и т.п.) и большим 6 литровым топливным баком , что позволяет увеличить время работы без дополнительной дозаправки
- передача редуктора цепная
- усиленные фрезы, предназначенные для тяжелых грунтов, состоят из 4 групп (3+1) с возможностью съема одной из них для уменьшения ширины вспашки с каждой стороны
- эргономичная и удобная ручка вращается на 360 градусов и легко снимается, что упрощает транспортировку мотоблока
- установлена система double clutch - механизм фиксации газа.

#### **Комплектация:**

- 24 фрезы
- боковые диски
- колеса 4.00-8
- переднее транспортное колесо

Сформировано 09.04.2026 04:56 · KRATONSHOP.RU