

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Aurora MAXIMMA 1600

Артикул: 18395



Характеристики

Напряжение питания	220 В
--------------------	-------

Тип сварка	MMA
------------	-----

Максимальный сварочный ток	160 А
----------------------------	-------

Цена без учета доставки: **12 154 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания 220 В

Потребляемая мощность 4,9 кВт

Сварочный ток 15-160 А

Степень защиты IP21

Диаметр электрода 1,6-4 мм

Габаритные размеры 288x123x220 мм

Масса 3,5 кг

Сварочные инверторы MAXIMMA — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя. Инверторы MAXIMMA — это передовая конструкция инвертора на базе IGBT и SMT компонентов и 100% контроль качества продукции. Данная линейка предназначена, прежде всего, для частного использования, поэтому MAXIMMA максимально прост в использовании. Неопытному сварщику помогают

встроенные функции легкого поджига, стабильного горения дуги, антиприлипания электрода. Безопасность сварочных работ обеспечивает встроенная функция VRD. Кроме того, каждый аппарат комплектуется полным набором сварочных аксессуаров и поставляется в удобном кейсе.

Особенности

- **ForceArc** (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- **Antistick**(антиприлипание электрода) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
- **Hot Start** (горячий старт) - пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
- Минимальное рабочее напряжение 190 В.

Применение

- сельское хозяйство;
- строительство;
- монтаж металлоконструкций.

Комплектация

- зажим на массу 200А + кабель 16мм², 2 метра
- держатель электрода 300А + кабель 16мм², 2,5 метра
- щиток
- молоток-щётка
- кейс для переноски и хранения

Сформировано 21.03.2026 13:51 · KRATONSHOP.RU