

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Aurora PRO INTER 230

Артикул: 19110



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 220 А

Цена без учета доставки: **14 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------|----------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 8,3 кВт |
| Сварочный ток | 30-220 А |
| Степень защиты | IP21 |
| Режимы работы по 40° | 20% |
| Габаритные размеры | 400x160x300 мм |
| Масса | 6,4 кг |

Аппарат INTER 230 - предназначен для работы со штучными электродами (ММА). Отличный вариант для ремонтной бригады, для работы на стройке или на производстве. Плавная регулировка сварочного тока удобно отображается на цифровом дисплее. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта и форсированной дуги - современные функции для того, чтобы сделать работу новичков проще, а результат

работы профессионала - отменного качества. Компактные размеры и малый вес, придется кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.

Особенности:

- **ForceArc** (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- **Antistick** (антиприлипание электрода) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
- **Hot Start** (горячий старт) - пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
- пониженное образование брызг
- надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ
- стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт
- возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
- высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм
- автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- классическая технология инверторного блока на базе MOSFET
- сварочные аксессуары в стандартной комплектации

Применение:

- производство
- сельское хозяйство
- строительство
- монтаж металлоконструкций

Комплектация:

- кабель 16mm², 3 метра - 2 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- держатель электродов 200А - 1 шт.

Сформировано 11.04.2026 12:58 · KRATONSHOP.RU