

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргонодуговой сварки Aurora PRO INTER TIG 200 DC

Артикул: 17266



Характеристики

Максимальный сварочный ток	200 А
-------------------------------	-------

Цена без учета доставки: **21 300 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность (TIG/MMA)	6.2/9,6 кВт
Потребляемый ток (TIG/MMA)	28/43,6 А
Напряжение холостого хода	56 В
Сварочный ток	10-200 А
Степень защиты	IP21
Режимы работы по 40°	60%
Габаритные размеры	395x153x301 мм
Масса	9 кг

Конструктивные особенности

Универсальный источник для аргонодуговой сварки **TIG DC** и для обычной ручной дуговой сварки **MMA**

Легкий высокочастотный бесконтактный поджиг дуги **HF**

Классический **инвертор** на базе технологии MOSFET

Комплект аксессуаров в стандартной поставке

Портативный и компактный

Комплектация

Горелка TIG 4 метра	1 шт.
Кабель 16mm ² , 3 метра	2 шт.
Держатель электрода 200А	1 шт.
Зажим на массу 300А	1 шт.

INTER TIG 200 - самый простой источник для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом TIG. ИНТЕР ТИГ предназначен для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC и для сварки штучным электродом MMA. Данная модель отличается стабильной и безотказной работой от обычной питающей сети 220В. Аппарат может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, различных сплавов стали, меди, и других цветных металлов. Оснащен системой высокочастотного бесконтактного поджига сварочной дуги. В режиме работы с обычным электродом MMA аппарат также демонстрирует хорошие сварочные свойства, легкий поджиг и мягкое горение дуги.

Сформировано 10.01.2026 09:50 · KRATONSHOP.RU