

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04  
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат аргодуговой сварки Aurora PRO IRONMAN 200 AC/DC

Артикул: 10056



#### Характеристики

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Напряжение питания         | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 200 А |

Цена без учета доставки: **49 600 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Напряжение питания              | 220 В          |
| Потребляемая мощность (TIG/MMA) | 6,2 кВт        |
| Потребляемый ток (TIG/MMA)      | 28,2 А         |
| Напряжение холостого хода       | 56 В           |
| Сварочный ток                   | 10-200 А       |
| Степень защиты                  | IP21           |
| Режимы работы по 40°            | 60%            |
| Габаритные размеры              | 455x204x368 мм |

Масса

14,7кг

**IRONMAN 200 AC/DC** - простой и надежный аппарат для аргодуговой сварки переменным током AC и постоянным током DC. АЙРОНМЭН 200 AC/DC - аппарат начального уровня для сварки алюминия, в то же время, он прекрасно подойдет для работы с любыми черными и цветными металлами. Это лёгкий, мобильный аппарат, имеющий всё самое необходимое. Благодаря высокой продолжительности включения на максимальных токах и возможности работы в сетях с пониженным напряжением, данная модель интересна для любого производства для проведения монтажных работ.

1. выбор режима: TIG / MMA
2. переключение между переменным и постоянным током AC/DC
3. выбор режима управления: 2-х тактный / 4-х тактный
4. регулировка баланса
5. регулировка сварочного тока
6. регулировка заварки кратера (Down Slope)
7. регулировка продувки металла газом после сварки (Post Flow)

#### **Особенности:**

- универсальный источник аргодуговой сварки на постоянном и переменном токе **TIG AC/DC**, а также для ручной дуговой сварки покрытым электродом **MMA**
- высокочастотный бесконтактный поджиг сварочной дуги **HF**
- сварка без нареканий при пониженном напряжении питающей сети - **до 160В**
- инвертор на базе современной технологии **IGBT**
- комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

#### **Применение:**

- автосервис
- декоративные работы
- промышленность
- строительство трубопроводов

#### **Комплектация:**

- горелка TIG 26, 4 метра - 1 шт.
- кабель 16mm<sup>2</sup>, 3 метра - 2 шт.
- держатель электрода 200А - 1шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 10:56 · KRATONSHOP.RU