

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки Aurora PRO IRONMAN 200 AC/DC

Артикул: 10056



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	200 А

Цена без учета доставки: **49 600 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность (TIG/MMA)	6,2 кВт
Потребляемый ток (TIG/MMA)	28,2 А
Напряжение холостого хода	56 В
Сварочный ток	10-200 А
Степень защиты	IP21
Режимы работы по 40°	60%
Габаритные размеры	455x204x368 мм

Масса

14,7кг

IRONMAN 200 AC/DC - простой и надежный аппарат для аргодуговой сварки переменным током AC и постоянным током DC. АЙРОНМЭН 200 AC/DC - аппарат начального уровня для сварки алюминия, в то же время, он прекрасно подойдет для работы с любыми черными и цветными металлами. Это лёгкий, мобильный аппарат, имеющий всё самое необходимое. Благодаря высокой продолжительности включения на максимальных токах и возможности работы в сетях с пониженным напряжением, данная модель интересна для любого производства для проведения монтажных работ.

1. выбор режима: TIG / MMA
2. переключение между переменным и постоянным током AC/DC
3. выбор режима управления: 2-х тактный / 4-х тактный
4. регулировка баланса
5. регулировка сварочного тока
6. регулировка заварки кратера (Down Slope)
7. регулировка продувки металла газом после сварки (Post Flow)

Особенности:

- универсальный источник аргодуговой сварки на постоянном и переменном токе **TIG AC/DC**, а также для ручной дуговой сварки покрытым электродом **MMA**
- высокочастотный бесконтактный поджиг сварочной дуги **HF**
- сварка без нареканий при пониженном напряжении питающей сети - **до 160В**
- инвертор на базе современной технологии **IGBT**
- комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Применение:

- автосервис
- декоративные работы
- промышленность
- строительство трубопроводов

Комплектация:

- горелка TIG 26, 4 метра - 1 шт.
- кабель 16mm², 3 метра - 2 шт.
- держатель электрода 200А - 1шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.

Сформировано 20.03.2026 04:57 · KRATONSHOP.RU