

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргодуговой сварки Aurora PRO IRONMAN 315 PULSE DC

Артикул: 10054



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Максимальный
сварочный ток 315 А

Цена без учета доставки: **69 100 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Потребляемая мощность (TIG/MMA)	8,9 кВт
Потребляемый ток (TIG/MMA)	13,5 А
Напряжение холостого хода	56 В
Сварочный ток	10-315 А
Степень защиты	IP21
Режимы работы по 40°	60%
Габаритные размеры	485x234x425 мм
Масса	29кг

IRONMAN 315 PULSE - максимально функциональный и удобный в использовании аппарат на 380В.

Предназначен для профессиональной аргодуговой сварки постоянным током TIG DC и для полноценной сварки штучным плавящимся электродом MMA. Имеются все необходимые настройки, с помощью которых можно добиваться самого высокого качества импульсной сварки в аргоне. Широкий диапазон регулировки сварочного тока и высокая продолжительность включения на максимальных токах делают аппарат универсальным и незаменимым при выполнении самых разных сварочных задач на производстве. АЙРОНМЭН 315 ПУЛЬС отлично выполняет работу любого уровня сложности при сварке всех черных и цветных металлов, кроме алюминия.

Регулировки:

- регулировка сварочного тока
- регулировка времени нарастания дуги
- регулировка заварки кратера (Down Slope)
- регулировка продувки металла газом после сварки Post Flow
- регулировка верхнего уровня сварочного тока
- регулировка нижнего уровня сварочного тока
- регулировка формы PULSE
- регулировка времени PULSE
- регулировка времени заварки кратера
- регулировка частоты PULSE

Для полноценной работы аппарата с горелкой водяного охлаждения требуется приобретение охлаждающей станции [Универсальная станция охлаждения AuroraPRO SL-1500](#)

Особенности:

- универсальный источник аргодуговой сварки **TIG DC** и для сварки покрытым электродом **MMA**
- режим **PULSE** для работы с тонкими материалами, для ответственных и декоративных работ
- интуитивно **понятная панель** управления для идеальной настройки параметров сварки
- подключение пульта дистанционного управления **ДУ** для проведения удаленных работ (опция)
- высокочастотный бесконтактный поджиг дуги **HF**
- работа при пониженном напряжении питающей сети
- комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Применение:

- декоративные работы
- монтажные работы
- стройплощадка
- промышленность
- строительство трубопроводов высокого давления

Комплектация:

- горелка TIG 18, 4 метра - 1 шт.
- кабель 35mm², 3 метра - 2 шт.
- держатель электрода 300А - 1шт.

- зажим на массу 500А - 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 13:34 · KRATONSHOP.RU