

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 14866

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	300 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **100 496 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Потребляемая мощность	11 кВт
Рекомендуемая мощность генератора	12 кВА
Потребляемый ток	18 А
cos	0.93
Сварочный ток	50-300 А
Скорость подачи проволоки	2-16.1 м/мин
Режим работы при 40°	35 %
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	995x460x950 мм

SKYWAY 300 – 3-х фазный инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. Полуавтоматы серии SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Основная сфера применения аппаратов этой серии – это профессиональный легковой и грузовой автосервис с большим объемом работ

Регулировки на панели управления:

- выбор 2-х и 4-х тактного режима работы горелки
- выбор работы в режиме полуавтомата MIG-MAG или в режиме ручной сварки MMA
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- регулировка сварочного тока
- регулировка сварочного напряжения



Особенности:

- высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг
- возможность качественной сварки алюминия
- мощный 4-х роликовый подающий механизм
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа
- функция VRD в режиме MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
- силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
- современный дизайн и удобный интерфейс
- отсеки для хранения
- низкая платформа для загрузки баллона
- большие колеса и ручки для удобного перемещения аппарата

**Применение:**

- авторемонт
- малое и среднее производство
- строительство
- монтаж металлоконструкций

Комплектация:

- полуавтоматическая горелка MIG 24, 3 метра - 1 шт.
- кабель 35мм², 3 метра - 2 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- комплект роликов подачи проволоки 0.8/1.0 и 1.0/1.2;
- газовый шланг 3 метра;
- комплект хомутов 9мм.

Сформировано 12.06.2026 09:30 · KRATONSHOP.RU