

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO SKYWAY 330 SYNERGIC (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 14867



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	300 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **111 056 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Потребляемая мощность	12.5 кВт
Рекомендуемая мощность генератора	12 кВА
Потребляемый ток	18 А
Максимальный ток	300 А
Напряжение холостого хода	58 В

Диапазон регулирования тока	45 - 300 А
Режим работы при 40°C	300 А / 35 %
Диапазон регулирования тока	45-300 А
Диаметр проволоки	0.8 - 1.2 мм
Скорость подачи проволоки	2 - 15.1 м/мин
Степень защиты	IP21
Размеры	995x460x950 мм
Вес нетто	60 кг

Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO SKYWAY 330 SYNERGIC - 3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Регулировка сварочных параметров при помощи «одной кнопки» позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне.

Особенности:

- универсальное использование в режиме полуавтомата **MIG-MAG** и в режиме инвертора **MMA**
- **полностью синергетическое** управление "одной кнопкой"
- возможность ручной коррекции сварочного **напряжения и индуктивности**, для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
- возможность качественной сварки **алюминия**
- высокая **стабильность** горения дуги, пониженное образование брызг
- легкая **смена полярности** благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата
- функция **VRD** в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
- мощный **4-х роликовый** подающий механизм
- **два** цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
- розетка **36В** на задней панели для подключения подогрева газа

- **набор** сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA
- силовой блок на базе инверторной технологии **IGBT** нового поколения
- современный дизайн и удобный интерфейс
- отсеки в корпусе для удобного хранения аксессуаров
- большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата



Применение:

- авторемонт
- малое и среднее производство
- строительство
- монтаж металлоконструкций

Комплектация:

- в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG-24 , 3 метра - 1 шт.
- кабель 35mm², 3 метра - 1 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- держатель электродов 300А -1 шт.

Сформировано 01.05.2026 20:47 · KRATONSHOP.RU