

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор Aurora PRO STRONGHOLD 400M

Артикул: 17837



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Тип сварка	MMA
Максимальный сварочный ток	400 А

Цена без учета доставки: **39 776 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока в сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	16.2 кВт
Рекомендуемая мощность генератора	25.4 кВА
Максимальный ток	400 А
Сварочный ток	40-400 А
Сварочное напряжение	62 В
Класс изоляции	IP21
Габаритные размеры	490x240x430 мм
Вес	22 кг

Профессиональный инвертор STRONGHOLD 400M - предназначен для работы штучными электродами (MMA) в условиях небольшого производства. Максимальный ток в 400А достигается при весе всего 22 кг. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек инвертора обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.

Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.



Особенности:

- Отличный, современный дизайн;
- Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- Регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
- Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
- Возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);
- Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин;
- Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 35 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
- Повременная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы;
- Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;
- Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Применение:

- Производство;
- Строительство;
- Монтаж металлоконструкций;
- Ремонт и прокладка трубопровода;
- Кораблестроение.

Комплектация:

- Кабель 35 мм², 3 метра - 2 шт;
- Зажим на массу 500А - 1 шт;
- Держатель электродов 500А - 1 шт.

Дополнительно: [дистанционный пульт управления](#)

Сформировано 23.05.2026 04:37 · KRATONSHOP.RU