

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС

Артикул: 33826



Характеристики

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **22 936 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети 230 В

Частота тока в сети 50/60 Гц

Потребляемая мощность 5.8 кВт

Максимальный ток (TIG/MMA) 200/160 А

TIG сварка

Напряжение холостого хода 70 В

Диапазон сварочного тока TIG 10-200 А

Режим работы при 40 °С 200 А / 30 %

MMA сварка

Напряжение холостого хода 70 В

Диапазон сварочного тока MMA 10-160 А

Класс изоляции	H
Степень защиты	IP21S
Кол-во программ	10
Размеры	410x250x310 мм
Размеры упаковки	410x250x310 мм
Вес нетто	6.75 кг
Вес брутто	9.8 кг

Аппарат аргонодуговой сварки АВРОРА Система 200 ПУЛЬС (второе поколение) - это однофазный источник используемый для профессиональной аргонодуговой сварки TIG на постоянном токе и для полноценной сварки штучным электродом MMA. Способен работать с различными материалами: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, различные сплавы стали, титан. Простая и понятная панель управления поможет без труда настроить аппарат для решения широкого спектра задач. В режиме ПУЛЬС аппарат выдает достаточно мощный импульс для стабильной работы с тонкими материалами и для снижения коробления листовых материалов. Режим сварки MMA имеет все необходимые дополнительные функции современного инвертора: Горячий старт, Форсаж Дуги, Антистик.

Панель управления:



Настраиваемые параметры:

- Продувка перед сваркой: 0-2сек;
- Ток инициации дуги: 10-70А;
- Стартовый ток: 10-200А;
- Время нарастания тока: 0-15сек;
- Основной сварочный ток: 10-200А;

- Пиковый ток импульса: 30-200А;
- Базовый ток импульса: 10-180А;
- Скважность импульса: 10-90%;
- Диапазон частот импульса: 0.5-500Гц;
- Время спада тока: 0-25сек;
- Финишный ток: 10-200А;
- Продувка после сварки: 0.1-25сек.

Особенности:

- «Умный» инвертор на ARM платформе с полностью цифровым управлением;
- Широкая сфера применения: декоративные работы, авторемонт, производство, строительство, сантехнические работы, строительство трубопроводов;
- Компактные размеры и вес;
- Полностью цифровое управление;
- Точная настройка сварочных параметров благодаря цифровому контролю;
- Стабильна сварочная дуга;
- Простая и понятная панель управления;
- Широкий диапазон импульсного режима от 0.5 до 500 Гц;
- Память на 10 сварочных заданий;
- Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF;
- Стабильная работа при просадках в электросети.

Комплектация:

- Кабель сварочный 25mm², 2.0м - 1 шт;
- Зажим на массу 200А - 1 шт;
- Горелка аргонодуговая 4м - 1 шт;
- Газовый рукав 2м - 1 шт;
- Комплект цанг и сопел.

Сформировано 10.01.2026 00:03 · KRATONSHOP.RU