

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Прогресс 275 ПУЛЬС AI

Артикул: 36878



Характеристики

| | |
|----------------------------|------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальный сварочный ток | 270 А |
| Диаметр проволоки | 0.8—1.2 мм |

Цена без учета доставки: **61 380 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|--------------|
| Напряжение питающей сети | 400 В |
| Частота тока в сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 12 кВт |
| Потребляемый ток | 19 А |
| Максимальный ток | 270 А |
| cos | 0.82 |
| Напряжение холостого хода | 63 В |
| MIG/MAG сварка | |
| Режим работы при 40°C | 270 А / 60 % |
| Сварочное напряжение | 15.5-27.5 В |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Диапазон регулирования тока | 30-270 А |
| Ток при 60% | 270 А |
| TIG сварка | |
| Режим работы при 40 °С | 240 А / 60 % |
| Сварочное напряжение | 10.4-19.6 В |
| Диапазон регулирования тока | 10-240 А |
| Ток при 60% | 240 А |
| ММА сварка | |
| Режим работы при 40 °С | 270 А / 60 % |
| Сварочное напряжение | 21.2-30.8 В |
| Сварочный ток | 30-270 А |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP21S |
| Охлаждение | воздушное |
| Размеры | 667x360x585 мм |
| Размеры упаковки | 667x360x585 мм |
| Вес нетто | 31.5 кг |
| Вес брутто | 40.1 кг |

Инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Прогресс 275 ПУЛЬС AI - «Умный» инвертор с полностью цифровым управлением на базе ARM платформы 32бит 72МГц и питанием 400В. Трехфазный источник сварочного тока предназначен для полуавтоматической MIG-MAG сварки, для ручной дуговой сварки штучным электродом ММА, а также для аргонодуговой сварки в режиме LIFT TIG DC. Аппарат имеет встроенный подающий механизм, который рассчитан для использования катушек D200 и D300 (5-20кг). Тележка с подставкой под баллон значительно облегчают работу сварщика. Аппарат ориентирован на грузовые и легковые автосервисы, производства и мастерские, которым приходится решать сложные сварочные задачи.

Одной из важных особенностей аппарата является высокая производительность ПРОГРЕСС 275 ПУЛЬС AI. ПН аппарата на максимальном токе и +40°С составляет 60%. Это значит, что при нормальных температурах в 20-25С, сварщик сможет эксплуатировать инвертор даже на 270А на протяжении длительного времени, не опасаясь перегрева аппарата.

Импульсный режим полуавтоматической сварки ориентирован на работу с алюминием. Прогресс отлично справляется с удалением оксидной плёнки с поверхности металла и обеспечивает равномерное проплавление кромок свариваемых деталей вдоль всего шва.



ПУЛЬС AI



СИНЕРГЕТИК


Особенности:

- Применение:

- монтаж металлоконструкций;
- строительство;
- малое и среднее производство;
- авторемонт.
- Встроенный 4-х роликовый полноприводный механизм подачи проволоки;
- Эффективная сварка стали и алюминия;
- Высокая производительность работы;
- Ручное/Синергетическое управление процессом сварки;
- Полноценный MMA режим:
 - регулируемый ForceArc;
 - программный Hot Start;
 - antistick.
- Стабильная дуга при работе с любым покрытием электрода;
- 2х, 4х-тактные режимы работы горелки;
- Розетка 36В, 5А для подключения подогревателя углекислоты;
- Большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата.

Возможность настройки дополнительных параметров сварки 2Т, 4Т, S4Т

- Предгаз (0-5 сек.)
- Стартовый ток (до 200% от тока сварки)
- Время и ток заварки кратера (до 5 сек.; до 200% сварочного тока)
- Постгаз (от 0 до 10 сек.)



Комплектация:

- горелка MIG-24KD, 3 метра - 1 шт.
- кабель 25mm², 3 метра - 1 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- газовый шланг с комплектом хомутов диаметр 9мм, 3м - 1шт.
- ролики подачи с V-образной канавкой для стальной проволоки 0.8-1.0мм, 1.0-1.2мм.
- ролики подачи с U-образной канавкой для алюминиевой проволоки 1.0-1.2мм.

Сформировано 23.05.2026 04:02 · KRATONSHOP.RU