

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автомат для сварки Rotorica RT WP-1 380BL

Артикул: RT.3311340BL



Характеристики

Общая мощность 5700 Вт

Ширина сварного шва 40 мм

Для сварки кровельных мембраны

Цена без учета доставки: **413 910 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель бесщеточный

Питание 380 В (50 Гц)

Мощность нагревателя воздуха 5700 Вт

Температура сварки 50 - 620 °С

Давление 200 Па

Скорость сварки 1 - 10 м/мин

Сварочный шов	40 мм
Габариты аппарата	555 x 358 x 304 мм
Вес нетто	38,000 кг
Габариты металлического ящика 630 x 430 x 390 мм	

Вес нетто (комплект в ящике) 52,600 кг

Сварочный аппарат Rotorica RT WP-1 380BL для сварки кровельной ПВХ пленки, используется для сварки внахлест мембранной кровли с шириною шва 40 мм. Имеет функцию автоматического начала сварки при опускании сварочного сопла в зону шва при помощи датчика движения. Для контроля качества монтажа, на двух цифровых дисплеях выдаются заданные и фактические параметры сварки (температура, скорость) и имеется возможность ими управлять. Не требующий обслуживания бесщеточный двигатель без замены угольных щеток со сроком службы до 6000 часов. Это мощный и простой в эксплуатации сварочный аппарат, который подходит для конструкций из ПВХ, ТПО, EPDM, СРЕ и других полимерных гидроизоляционных мембран

Особенности модели:

- Бесщёточный двигатель
- Два цифровых дисплея для контроля заданных параметров температуры и скорости сварки
- Практичная ручка для передвижения по крыше
- Легкость использования
- Можно увеличить прижимную силу добавив груз
- Сварка превосходного качества
- Металлический ящик для хранения и транспортировки

Комплект поставки:

- Автоматический аппарат для сварки геомембран Rotorica RT WP-1 380BL
- Направляющая ручка с креплением под кабель

- Рукоятка направляющей ручки
- Набор инструментов и запчастей в органайзере: стальная щетка для очистки сварочного сопла, отвертка под шлиц, отвертка крестовая, Т-образный шестигранный ключ 6 мм с пластиковой рукояткой, шестигранный ключ 5 мм, шестигранный ключ 4 мм, шестигранный ключ 3 мм, дополнительный нагревательный элемент 380 В / 5500 Вт, предохранитель 2А (для печатной платы) - 5 шт, силовая розетка 32А 380 В (красная).
- Металлическом ящик с ручками для переноски с наклейкой/инструкцией на внутренней стороне крышки

Сформировано 19.05.2026 15:39 · KRATONSHOP.RU